



AURA 7 IP

LED-1L12E500BD12/012 4K#


WWW.OSMONT.CZ

AURA 7 IP

Kód produktu: AUR70855

Typ: LED-1L12E500BD12/012 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL.



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	polypropylen kompozit
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	250 mm
Délka	250 mm
Výška	110 mm
Průměr	ø 250 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrické

Příkon	7 W
Stupeň krytí	IP65
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	50 ks
Počet svítidel na jistič B16A	78 ks
Počet svítidel na jistič C10A	84 ks
Počet svítidel na jistič C16A	130 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	680 lm
Světelný tok zdroje	1040 lm
Měrný výkon	97 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.




Logistické

EAN	8591728070809
Hmotnost NTT0	1.3 Kg
Hmotnost BTTO	1.5 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.008 m ³
Balení 1 šířka	0.27 m
Balení 1 délka	0.26 m
Balení 1 výška	0.11 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20007	012	bílá		