



## **ADRIA P4 HP**

---

LED-5L08E950Z11/098/a4 B 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ADRIA P4 HP

Kód produktu: ADR62553

Typ: LED-5L08E950Z11/098/a4 B 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné vysokovýkonné LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Tyčový závěs o délce 80 cm.

### Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off             |
| Typ montáže       | závěsné - tyč               |
| Materiál základny | ocel                        |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | bílá Ral9003                |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | ocelový držák               |
| Umístění montáže  | strop                       |
| Šířka             | 500 mm                      |
| Délka             | 500 mm                      |
| Výška             | 500 mm                      |
| Průměr            | ø 500 mm                    |
| Délka závěsu      | 800 mm                      |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm                      |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                     |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C           |


### Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 59 W        |
| Stupeň krytí                  | IP40        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 15 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 25 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 26 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 42 ks       |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 8450 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 9600 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 143 lm/W     |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728058777        |
| Hmotnost NTT0  | 7.3 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 9.1 Kg               |
| Počet kartonů  | 2 ks                 |
| Objem balení   | 0.157 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.52 m               |
| Balení 1 délka | 0.52 m               |
| Balení 1 výška | 0.53 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20041        | 098   | bílá  |  |         |