



LED



PL-TONDO



PL-QUADRO



-50%
energy
saving

100%
instant light

on off
≥15.000
switch

-20
+50
°C

Plafoniera ad alta luminosità

VANTAGGI

- Plafoniera da superficie LED 18W • Corpo in alluminio bianco • Ideale per essere installato su pareti o soffitti dove non è presente controsoffittatura
- Staffa in dotazione per un montaggio semplice e veloce

Adatta all'illuminazione residenziale di corridoi, salotti, entrate o vano scale, ad anche per l'illuminazione di negozi o uffici.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Prima di effettuare qualsiasi intervento su impianti elettrici, togliere l'alimentazione elettrica (fusibile/interruttore generale) e constatare l'effettiva assenza di tensione. L'installazione dell'apparecchio (in particolare all'impianto elettrico domestico) deve essere eseguita da personale specializzato abilitato ai sensi della normativa nazionale in materia di impianti.

DATI TECNICI

Tensione di Lavoro: 230V 50/60Hz
Tensione di funzionamento: 100-240V~
Temperatura Colore: 4000K
Consumo: 1440 lm
Lumen: 1920 lm
Milliampere: 87mA
Misura mm: 120mA
Peso: 87mA
Fattore Potenza: 0,489 Kg
Indice Colore: 0,860 Kg
Durata: 220x220x38
Temperatura di esercizio: 300x300x35
Cicli di accensione: 0,489 Kg
Classe isolamento: 0,860 Kg

PTP-18W 1440 lm	PTP-24W 1920 lm	PQP-18W 1440 lm	PQP-24W 1920 lm
87mA	120mA	87mA	120mA
Ø220xh38	Ø300xh35	220x220x38	300x300x35
0,489 Kg	0,860 Kg	0,489 Kg	0,860 Kg

ATTENZIONE!

- Si raccomanda di non toccare la plafoniera mentre questo è in funzione o poco dopo lo spegnimento (far raffreddare la plafoniera)
- Non coprire con carta o altri materiali
- Tenere lontano da materiale infiammabile
- Accertarsi che la plafoniera sia montata saldamente
- Non lavare assolutamente
- Tenere gli occhi a una distanza minima di sicurezza, la luce potrebbe causare danni.

NON DIMMERABILE

Non utilizzare assolutamente in applicazioni con circuito dimmerabile. [circuiti in cui l'intensità della luce può essere regolata].

GARANZIA

Il diritto di garanzia è regolato dalle disposizioni di legge. Modifiche tecniche riservate

IT

High brightness Ceiling

BENEFITS

- LED 18W ceiling surface • Body in white aluminum • Ideal for installation on walls or ceilings. Not conform for false ceiling • Bracket for easy and quick installation.

Suitable for residential lighting hallways, living rooms, entrances or stairwell, and also for shops or offices.

NOTES OF SAFETY

Prior to working on any electrical equipment, please remember to keep off the electrical supply (remove fuse/switch off at the mains switch). Check there is no voltage present.

The installation of the unit (in particular home power supply) must be performed by authorized specialists in accordance with the national legislation in the field of plants.

TECHNICAL DATA

Working voltage: 230V 50/60Hz
Operating voltage: 100-240V~
Color Temperature: 4000K
Consumption: 1440 lm
Lumen 3000K: 1920 lm
Milliampere: 87mA
Measures mm: 120mA
Weight: 87mA
Power Factor: 0,489 Kg
Color Index: 0,860 Kg
Life span: 220x220x38
Operating temperature: 300x300x35
Switching cycles: 0,489 Kg
Isolation class: 0,860 Kg

PTP-18W 1440 lm	PTP-24W 1920 lm	PQP-18W 1440 lm	PQP-24W 1920 lm
87mA	120mA	87mA	120mA
Ø220xh38	Ø300xh35	220x220x38	300x300x35
0,489 Kg	0,860 Kg	0,489 Kg	0,860 Kg

CAUTION!

- Important: Do not touch ceiling in use or just after use as there is a risk of being burnt (Let the ceiling cool down)
- Do not cover it with paper or cloth
- Take off from flammable materials
- Please ensure that the ceiling socket mounted
- Warning: avoid contact with water of the inner parts
- Keeping your eyes with a security distance, the light could cause damage.

NO DIMMING

Absolutely do not use in Appliances with dimming circuits. [dimming: The ability to change the brightness of the led flood lamp (not used 100% lit)]

GUARANTEE

Warranty conditions comply with statutory regulations. Subject to technical change

GB

Plafond à haute luminosité

AVANTAGES

- LED 18W surface du plafond • Corps en aluminium blanc • Idéal pour l'installation sur les murs ou les plafonds. Non conforme pour faux plafon • Support pour une installation facile et rapide

Convient pour les couloirs résidentiels d'éclairage, salons, entrées ou cage d'escalier, ainsi que pour les ateliers ou les bureaux.

SÉCURITÉ

Avant d'effectuer des travaux sur des installations électriques, débrancher l'alimentation (fusible / interrupteur) et d'établir l'absence effective de tension. L'installation de l'unité (en particulier l'alimentation de la maison) doit être effectuée par des spécialistes autorisés conformément à la législation nationale dans le domaine des plantes.

FICHE TECHNIQUE

Tension de fonctionnement: 230V 50/60Hz
Tension de fonctionnement: 100-240V~
Température de couleur: 4000K
Consommation: 1440 lm
Lumen: 1920 lm
Milliampères: 87mA
Mesures mm: 120mA
Poids: 87mA
Power Factor: 0,489 Kg
Color Index: 0,860 Kg
Durée de vie: 220x220x38
Température de fonctionnement: 300x300x35
Commutations: 0,489 Kg
Insulation class: 0,860 Kg

PTP-18W 1440 lm	PTP-24W 1920 lm	PQP-18W 1440 lm	PQP-24W 1920 lm
87mA	120mA	87mA	120mA
Ø220xh38	Ø300xh35	220x220x38	300x300x35
0,489 Kg	0,860 Kg	0,489 Kg	0,860 Kg

ATTENTION!

- Il est recommandé de ne pas toucher le plafond lorsqu'il est en fonctionnement ou peu de temps après avoir éteint (pour refroidir le panneau)
- Ne pas couvrir avec du papier ou d'autres matériaux
- Tenir à l'écart des matières combustibles
- Assurez-vous que le plafond est monté en toute sécurité
- Ne pas laver
- Gardez vos yeux à une distance minimale de sécurité, la lumière peut causer des dommages.

PAS GRADABLE

Ne pas utiliser dans des applications où circuit de gradation. [Circuits dans laquelle l'intensité lumineuse peut être ajustée].

GARANTEE

La garantie est régie par les dispositions de la loi. Réserve de modifications techniques

FR

Decke mit hoher Helligkeit

VORTEILE

- LED-18W Deckenfläche • Gehäuse in weiß Aluminium • Ideal für die Montage an Wänden oder Decken, Nicht konform für abgehängte Decke
- Halterung für eine einfache und schnelle Installation

Geeignet für Wohnbeleuchtung Fluren, Wohnzimmer, Eingänge oder Treppenhaus, und auch für Geschäfte oder Büros.

SICHERHEIT

Vor der Durchführung von Arbeiten an elektrischen Anlagen, entfernen Sie das Netzteil (Sicherung / Switch) und die tatsächliche Abwesenheit von Spannung aufzubauen. Die Installation des Gerätes (insbesondere der Heimnetzteil) muss durch autorisiertes Fachpersonal in Übereinstimmung mit der nationalen Gesetzgebung im Bereich der Anlagen durchgeführt werden.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 230V 50/60Hz
Betriebsspannung: 100-240V~
Farbtemperatur: 4000K
Nominal: 1440 lm
Lumen: 1920 lm
Milliampere: 87mA
Maßnahmen mm: 120mA
Gewicht: 87mA
Power Factor: 0,489 Kg
Color Index: 0,860 Kg
Lebensdauer: 220x220x38
Betriebstemperatur: 300x300x35
Schaltzyklen: 0,489 Kg
Isolationsklasse: 0,860 Kg

PTP-18W 1440 lm	PTP-24W 1920 lm	PQP-18W 1440 lm	PQP-24W 1920 lm
87mA	120mA	87mA	120mA
Ø220xh38	Ø300xh35	220x220x38	300x300x35
0,489 Kg	0,860 Kg	0,489 Kg	0,860 Kg

WARNUNG!

- Es wird empfohlen, die decke nicht zu berühren, während es in Betrieb ist oder bald nach dem Ausschalten ist (um die decke zu kühlen)
- mit Papier oder anderen Materialien nicht abdecken
- Halten Sie weg von brennbaren Stoffen
- Stellen Sie sicher, dass die decke gut befestigt ist
- Waschen Sie nicht
- Halten Sie die Augen auf einen Mindestsicherheitsabstand kann die Lichtschäden verursachen.

NICHT DIMMBAR

Nie in Anwendungen, bei denen Schaltung Dimmen verwenden. [Schaltungen, bei denen die Lichtintensität eingestellt werden kann].

GARANTEE

Die Gewährleistung erfolgt nach den Vorschriften des Gesetzes geregelt. Technische Änderungen vorbehalten

DE

Techo de alta luminosidad

VENTAJAS

- LED de 18W superficie de techo • Cuerpo de aluminio en color blanco
- Ideal para la instalación en paredes o techos. No se ajustan para falso techo
- Soporte para la instalación fácil y rápida

Adecuado para pasillos residenciales de iluminación, salas de estar, entradas o hueco de la escalera, y también para tiendas u oficinas.

SEGURIDAD

Antes de realizar cualquier trabajo en los sistemas eléctricos, retire la fuente de alimentación (fusible / interruptor) y establecer la ausencia real de la tensión. La instalación de la unidad (en particular, la fuente de alimentación principal) debe ser realizada por personal técnico autorizado de conformidad con la legislación nacional en el campo de las plantas.

DATOS TÉCNICOS

Tensión de trabajo: 230V 50/60Hz
Voltaje de funcionamiento: 100-240V~
Temperatura de color: 4000K
Consumo: 1440 lm
Lumen: 1920 lm
Milliampere: 87mA
Medidas mm: 120mA
Peso: 87mA
Power Factor: 0,489 Kg
Índice de color: 0,860 Kg
Vida: 220x220x38
Temperatura de funcionamiento: 300x300x35
Ciclos de conmutación: 0,489 Kg
Clase de aislamiento: 0,860 Kg

PTP-18W 1440 lm	PTP-24W 1920 lm	PQP-18W 1440 lm	PQP-24W 1920 lm
87mA	120mA	87mA	120mA
Ø220xh38	Ø300xh35	220x220x38	300x300x35
0,489 Kg	0,860 Kg	0,489 Kg	0,860 Kg

ADVERTENCIA!

- Se recomienda no tocar el techo mientras se encuentre en funcionamiento o inmediatamente después de apagar (para refrescar el techo)
- No cubra con papel u otros materiales
- Manténgase lejos de materias combustibles
- Asegúrese de que el techo se monta de forma segura
- No lave
- Mantenga sus ojos a una distancia mínima de seguridad, la luz puede causar daños.

NO REGULABLE

Nunca deben usarse en aplicaciones donde circuito de regulación. [circuitos en los que la intensidad de la luz se puede ajustar].

GARANTÍA

La garantía se rige por las disposiciones de la ley. Cambios técnicos reservados

ES



IP20

Century Italia S.r.l.
Strada Tor Tre Ponti n.68
04100 - LATINA - ITALY

www.century-italia.com

Made in China