



LED 120°

P-TONDO



P-QUADRO



-50%
energy
saving

100%
instant light

on off
≥15.000
switch

-20
+50
°C

Pannelli ad alta luminosità

VANTAGGI

- Apparecchio da incasso ad alta efficienza
- Alimentatore esterno in dotazione
- Ottica antiabbaglio
- Assenza di raggi UV o IR

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Prima di effettuare qualsiasi intervento su impianti elettrici, togliere l'alimentazione elettrica (fusibile/interruttore generale) e constatare l'effettiva assenza di tensione. L'installazione dell'apparecchio (in particolare all'impianto elettrico domestico) deve essere eseguita da personale specializzato abilitato ai sensi della normativa nazionale in materia di impianti.

DATI TECNICI

Tensione di Lavoro: 230V 50/60Hz
Tensione di funzionamento: 100-240V~
Temperatura Colore: 4000K
Consumo: 1920 lm
Lumen: 120mA
Milliampere: 0,800 Kg
Misura mm: 0,910 Kg
Peso: PF ≥ 0,95
Fattore Potenza: Ra ≥ 80
Indice Colore: 30.000 h
Durata: -20+50°C
Temperatura di esercizio: >15.000
Cicli di accensione: CLASSE II
Classe isolamento:

230V 50/60Hz

100-240V~

4000K

PT-24W	PQ-24W
1920 lm	1920 lm
120mA	120mA
0,800 Kg	0,910 Kg

PF ≥ 0,95

Ra ≥ 80

30.000 h

-20+50°C

>15.000

CLASSE II

ATTENZIONE!

- Si raccomanda di non toccare il pannello mentre questo è in funzione o poco dopo lo spegnimento (far raffreddare il pannello)
- Non coprire con carta o altri materiali
- Tenere lontano da materiale infiammabile
- Accertarsi che il pannello sia montato saldamente
- Non lavare assolutamente
- Tenere gli occhi a una distanza minima di sicurezza, la luce potrebbe causare danni.

NON DIMMERABILE

Non utilizzare assolutamente in applicazioni con circuito dimmerabile. [circuiti in cui l'intensità della luce può essere regolata].

GARANZIA

Il diritto di garanzia è regolato dalle disposizioni di legge. Modifiche tecniche riservate

IT

High brightness Panels

BENEFITS

- Recessed luminaire with high efficiency
- External power supply included
- Antiglar optical
- No UV or IR

NOTES OF SAFETY

Prior to working on any electrical equipment, please remember to keep off the electrical supply (remove fuse/switch off at the mains switch). Check there is no voltage present.

The installation of the unit (in particular home power supply) must be performed by authorized specialists in accordance with the national legislation in the field of plants.

TECHNICAL DATA

Working voltage: 230V 50/60Hz
Operating voltage: 100-240V~
Color Temperature: 4000K
Consumption: 1920 lm
Lumen 4000K: 120mA
Milliampere: 0,800 Kg
Measures mm: 0,910 Kg
Weight: PF ≥ 0,95
Power Factor: Ra ≥ 80
Color Index: 30.000 h
Life span: -20+50°C
Operating temperature: >15.000
Switching cycles: CLASS II
Isolation class:

230V 50/60Hz

100-240V~

4000K

PT-24W	PQ-24W
1920 lm	1920 lm
120mA	120mA
0,800 Kg	0,910 Kg

PF ≥ 0,95

Ra ≥ 80

30.000 h

-20+50°C

>15.000

CLASS II

CAUTION!

- Important: Do not touch panel in use or just after use as there is a risk of being burnt (Let the tube cool down)
- Do not cover it with paper or cloth
- Take off from flammable materials
- Please ensure that the panel socket mounted
- Warning: avoid contact with water of the inner parts
- Keeping your eyes with a security distance, the light could cause damage.

NO DIMMING

Absolutely do not use in Appliances with dimming circuits. [dimming: The ability to change the brightness of the led flood lamp (not used 100% lit)]

GUARANTEE

Warranty conditions comply with statutory regulations. Subject to technical change

GB

Panneaux à haute luminosité

AVANTAGES

- Luminaire encastré avec une grande efficacité
- Alimentation externe inclus
- Antireflet optique
- Aucun rayonnement UV ou IR

SÉCURITÉ

Avant d'effectuer des travaux sur des installations électriques, débrancher l'alimentation (fusible / interrupteur) et d'établir l'absence effective de tension. L'installation de l'unité (en particulier l'alimentation de la maison) doit être effectuée par des spécialistes autorisés conformément à la législation nationale dans le domaine des plantes.

FICHE TECHNIQUE

Tension de fonctionnement: 230V 50/60Hz
Tension de fonctionnement: 100-240V~
Température de couleur: 4000K
Consommation: 1920 lm
Lumen: 120mA
Milliampères: 0,800 Kg
Mesures mm: 0,910 Kg
Poids: PF ≥ 0,95
Power Factor: Ra ≥ 80
Color Index: 30.000 h
Durée de vie: -20+50°C
Température de fonctionnement: >15.000
Commutations: CLASSE II
Insulation class:

230V 50/60Hz

100-240V~

4000K

PT-24W	PQ-24W
1920 lm	1920 lm
120mA	120mA
0,800 Kg	0,910 Kg

PF ≥ 0,95

Ra ≥ 80

30.000 h

-20+50°C

>15.000

CLASSE II

ATTENTION!

- Il est recommandé de ne pas toucher le panneau lorsqu'il est en fonctionnement ou peu de temps après avoir éteint (pour refroidir le panneau)
- Ne pas couvrir avec du papier ou d'autres matériaux
- Tenir à l'écart des matières combustibles
- Assurez-vous que le panneau est monté en toute sécurité
- Ne pas laver
- Gardez vos yeux à une distance minimale de sécurité, la lumière peut causer des dommages.

PAS GRADABLE

Ne pas utiliser dans des applications où circuit de gradation. [Circuits dans laquelle l'intensité lumineuse peut être ajustée].

GARANTEE

La garantie est régie par les dispositions de la loi. Réserve de modifications techniques

FR

Panels mit hoher Helligkeit

VORTEILE

- Einbauleuchte mit hohem Wirkungsgrad
- Externes Netzteil im Lieferumfang enthalten
- Optischen blendschutz
- Keine UV- oder IR

SICHERHEIT

Vor der Durchführung von Arbeiten an elektrischen Anlagen, entfernen Sie das Netzteil (Sicherung / Switch) und die tatsächliche Abwesenheit von Spannung aufzubauen. Die Installation des Gerätes (insbesondere der Heimmittelteil) muss durch autorisiertes Fachpersonal in Übereinstimmung mit der nationalen Gesetzgebung im Bereich der Anlagen durchgeführt werden.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 230V 50/60Hz
Betriebsspannung: 100-240V~
Farbtemperatur: 4000K
Nominal: 1920 lm
Lumen: 120mA
Milliampere: 0,800 Kg
Maßnahmen mm: 0,910 Kg
Gewicht: PF ≥ 0,95
Power Factor: Ra ≥ 80
Color Index: 30.000 h
Lebensdauer: -20+50°C
Betriebstemperatur: >15.000
Schaltzyklen: KLASSE II
Isolationsklasse:

230V 50/60Hz

100-240V~

4000K

PT-24W	PQ-24W
1920 lm	1920 lm
120mA	120mA
0,800 Kg	0,910 Kg

PF ≥ 0,95

Ra ≥ 80

30.000 h

-20+50°C

>15.000

KLASSE II

WARNUNG!

- Es wird empfohlen, die Platte nicht zu berühren, während es in Betrieb ist oder bald nach dem Ausschalten ist (um die Platte zu kühlen)
- mit Papier oder anderen Materialien nicht abdecken
- Halten Sie weg von brennbaren Stoffen
- Stellen Sie sicher, dass die Platte gut befestigt ist
- Waschen Sie nicht
- Halten Sie die Augen auf einen Mindestsicherheitsabstand kann die Lichtschäden verursachen.

NICHT DIMMBAR

Nie in Anwendungen, bei denen Schaltung Dimmen verwenden. [Schaltungen, bei denen die Lichtintensität eingestellt werden kann].

GARANTEE

Die Gewährleistung erfolgt nach den Vorschriften des Gesetzes geregelt. Technische Änderungen vorbehalten

DE

Paneles de alta luminosidad

VENTAJAS

- Luminaria empotrable de alta eficiencia
- Fuente de alimentación externa incluida
- Antideslumbrante óptica
- No UV o IR

SEGURIDAD

Antes de realizar cualquier trabajo en los sistemas eléctricos, retire la fuente de alimentación (fusible / interruptor) y establecer la ausencia real de la tensión. La instalación de la unidad (en particular, la fuente de alimentación principal) debe ser realizada por personal técnico autorizado de conformidad con la legislación nacional en el campo de las plantas.

DATOS TÉCNICOS

Tensión de trabajo: 230V 50/60Hz
Voltaje de funcionamiento: 100-240V~
Temperatura de color: 4000K
Consumo: 1920 lm
Lumen: 120mA
Milliampere: 0,800 Kg
Medidas mm: 0,910 Kg
Peso: PF ≥ 0,95
Power Factor: Ra ≥ 80
Índice de color: 30.000 h
Vida: -20+50°C
Temperatura de funcionamiento: >15.000
Ciclos de conmutación: CLASE II
Clase de aislamiento:

230V 50/60Hz

100-240V~

4000K

PT-24W	PQ-24W
1920 lm	1920 lm
120mA	120mA
0,800 Kg	0,910 Kg

PF ≥ 0,95

Ra ≥ 80

30.000 h

-20+50°C

>15.000

CLASE II

ADVERTENCIA!

- Se recomienda no tocar el panel mientras se encuentre en funcionamiento o inmediatamente después de apagar (para refrescar el panel)
- No cubra con papel u otros materiales
- Manténgase lejos de materias combustibles
- Asegúrese de que el panel se monta de forma segura
- No lave
- Mantenga sus ojos a una distancia mínima de seguridad, la luz puede causar daños.

NO REGULABLE

Nunca deben usarse en aplicaciones donde circuito de regulación. [circuitos en los que la intensidad de la luz se puede ajustar].

GARANTÍA

La garantía se rige por las disposiciones de la ley. Cambios técnicos reservados

ES



IP20

Century Italia S.r.l.
Strada Tor Tre Ponti n.68
04100 - LATINA - ITALY

www.century-italia.com

Made in China