



LUKIDA 2

IN-12BD1/194 KP T*


WWW.OSMONT.CZ

LUKIDA 2

Kód produktu: LUK40005

Typ: IN-12BD1/194 KP T*

Krátký popis svítidla: Terakotové přisazené žárovkové svítidlo ON/OFF s dekorativním límcem a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL.




Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	terakota Ral2013
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	430 mm
Délka	430 mm
Výška	295 mm
Průměr	Ø 430 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrické


Příkon	25 W
Třída ochrany	II
Stupeň krytí	IP65
Objímka	E27
Svorkovnice	šroubovací



Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.




Logistické

EAN	8591728086060
Počet kartonů	1 ks
Balení 1 šířka	0.31 m
Balení 1 délka	0.31 m
Balení 1 výška	0.31 m
Záruka*	60 měsíců


**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
33521	BD1/BP 2-1	bílá Ral9003		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20094	194	bílá		