



SAGITA V2

LED-1L16E500KNV83/PC53 HF 4K#

WWW.OSMONT.CZ

SAGITA V2

Kód produktu: SAG68686

Typ: LED-1L16E500KNV83/PC53 HF 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné LED svítidlo senzorové a polykarbonátové stínidlo.



Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	78 mm
Průměr	Ø 400 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrické

Příkon	24 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	37 ks
Počet svítidel na jistič B16A	59 ks
Počet svítidel na jistič C10A	37 ks
Počet svítidel na jistič C16A	59 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	2540 lm
Světelný tok zdroje	3910 lm
Měrný výkon	105 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



Logistické

EAN	8591728135621
Hmotnost NTT0	2.45 Kg
Hmotnost BTTO	2.85 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.049 m ³
Balení 1 šířka	0.454 m
Balení 1 délka	0.454 m
Balení 1 výška	0.24 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20554	PC53	bílá		