



ZETA ST2 PF

LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 GB 3K##

WWW.OSMONT.CZ

ZETA ST2 PF

Kód produktu: ZET60090

Typ: LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 GB 3K##

Krátký popis svítidla: Pískově zlaté závěsné LED svítidlo ON/OFF s nepřímým svícením a matovaným PMMA stínidlem. Textilní kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - kabel textilní
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	Golden Beach RAL1015
Barva stínidla	bílá - Golden Beach
Umístění montáže	strop
Šířka	600 mm
Délka	600 mm
Výška	50 mm
Průměr	ø 600 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	C
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrické

Příkon	38 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	14 ks
Počet svítidel na jistič B16A	22 ks
Počet svítidel na jistič C10A	23 ks
Počet svítidel na jistič C16A	36 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	4590 lm
Světelný tok zdroje	6370 lm
Měrný výkon	120 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.




Logistické

EAN	8591728091170
Hmotnost NTT0	6.06 Kg
Hmotnost BTTO	6.8 Kg
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20669	PM92	bílá	příslušenství		