




LED-ANADARA-AP-NER

La plafoniera Anadara presenta una forma circolare e la struttura in metallo. Disponibile in nero, bianco ed oro si contraddistingue per la sua superficie plissettata: un mix perfetto di eleganza e contemporaneità

The Anadara CEILING LIGHT features a circular shape and metal frame. Available in black, white and gold, it is distinguished by its pleated surface: a perfect blend of elegance and contemporary style.

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414920693
Codice interno - Internal code	LED-ANADARA-AP-NER
Tipologia Tipology	APPLIQUE APPLIQUE
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD LED SMD
Lumen	2260lm
Potenza - Watt	19w
Temperatura colore - Color temperature	3000K-4000K6500K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	80
Angolo fascio di luce - Beam angle	120°
Classe isolamento - Insulation class	N/A
Grado IP - IP degree	IP20
Grado IK - IK degree	1
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220/240V
Hertz	Hertz
On/Off	15000h
Vita del LED - LED Lifetime	20000h
Foro per incasso - Recessed Hole	N/A N/A
Power factor - PF	N/A
Kwh/1000h	N/A
UGR	>22
Tasto CCT CCT switch	SI/3CCT YES/3CCT

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	LED-MODULE
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	EPREL-NUMBER
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	N°MODULE
Classe energetica - Energy class	ENERGY-CLASS
SDCM	<6

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	ALLUMINIO ALUMINUM
Peso del prodotto - Weight of product	PESO-PRODOTTO
Materiale diffusore Diffuser material	MaterialeDiffusore DiffuserMaterial
Colore Colour	NERO COLOUR
Colore diffusore Diffuser colour	BIANCO WITHE
Peso prodotto - Product weight	PESO-PRODOTTO
Cavo regolabile Adjustable cable	N/A N/A
Colore RAL - RAL colour	RAL
Misure prodotto - Size item	MISURE PRODOTTO

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	color box color box
Altezza confezione - Packaging Height	51,5 cm
Larghezza confezione - Packaging width	51 cm
Profondità confezione - Packaging depth	6,5 cm
Peso confezione - Packaging weight	N/A
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	53,5 cm
Larghezza master box - Master-box width	52 cm
Profondità master box - Master-box depth	29 cm
Peso master box - Master-box weight	N/A
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	4pz

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3ANNI 3YEARS
Nomenclatura doganale - Hs code	94051190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	INCLUSO <i>INCLUDED</i>
Brand driver	BRAND_DRIVER
Input Volt	INPUT-V
Hz	HZ
Output Vdc	OUTPUT-Vdc
Output Adc	OUTPUT-Adc
PF	PF 0.90
Power W	POWER-W

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A