



ERIS V3

IN-32KV88/413*

WWW.OSMONT.CZ

ERIS V3

Kód produktu: ERI52176

Typ: IN-32KV88/413*

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné žárovkové svítidlo
ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	445 mm
Délka	445 mm
Výška	110 mm
Průměr	Ø 445 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C


Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	3x25 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	E27
Svorkovnice	zacvakávací

Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na
www.osmont.cz.



Logistické

EAN	8591728521769
Hmotnost NTT0	5.4 Kg
Hmotnost BTTO	5.9 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.049 m ³
Balení 1 šířka	0.454 m
Balení 1 délka	0.454 m
Balení 1 výška	0.24 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20124	413	bílá	 	