



## SKAT 2

---

LED-5L06E450BD1/PE02 CR 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## SKAT 2

Kód produktu: SKA68421


Typ: LED-5L06E450BD1/PE02 CR 3K#

Krátký popis svítidla: Chromované přisazené LED svítidlo ON/OFF a polyetylenové stínidlo.



### Technické

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off   |
| Typ montáže       | přisazené         |
| Materiál základny | polykarbonát      |
| Materiál stínidla | polyetylen        |
| Barva základny    | chrom             |
| Barva stínidla    | bílá              |
| Držení stínidla   | bajonet           |
| Umístění montáže  | strop/stěna       |
| Šířka             | 300 mm            |
| Délka             | 300 mm            |
| Výška             | 300 mm            |
| Průměr            | ø 300 mm          |
| Montážní otvor    | 4xø5mm            |
| Kabelový vstup    | 2xø16mm           |
| Energetická třída | D                 |
| Rázová pevnost    | IK10              |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C |




### Elektrické

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Příkon                        | 20 W       |
| Stupeň krytí                  | IP65       |
| Objímka                       | LED modul  |
| Svorkovnice                   | šroubovací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 31 ks      |
| Počet svítidel na jistič B16A | 50 ks      |
| Počet svítidel na jistič C10A | 52 ks      |
| Počet svítidel na jistič C16A | 85 ks      |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 2960 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 3360 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 148 lm/W     |
| Teplota                                                             | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728136369        |
| Hmotnost NTT0  | 2.7 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 3 Kg                 |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.029 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.31 m               |
| Balení 1 délka | 0.31 m               |
| Balení 1 výška | 0.305 m              |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název      | Barva        | Obrázek                                                                           | Rozkres                                                                             |
|--------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 33521        | BD1/BP 2-1 | bílá Ral9003 |  |  |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20596        | PE02  | bílá  |  |         |