



STYX 3

IN-12BD1/194 C*


WWW.OSMONT.CZ

STYX 3

Kód produktu: STY58027

Typ: IN-12BD1/194 C*

Krátký popis svítidla: Černé přisazené žárovkové svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	polykarbonát
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	295 mm
Průměr	ø 300 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	25 W
Třída ochrany	II
Stupeň krytí	IP65
Objímka	E27
Svorkovnice	šroubovací

Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.




Logistické

EAN	8591728580278
Hmotnost NTT0	2.4 Kg
Hmotnost BTTO	2.7 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.029 m ³
Balení 1 šířka	0.31 m
Balení 1 délka	0.31 m
Balení 1 výška	0.305 m
Záruka*	60 měsíců


*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
33521	BD1/BP 2-1	bílá Ral9003		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20094	194	bílá		