



PLAFONIERA DA SOFFITTO LED

NEW

RONDÒ



RNDBI/RNDNE 10W 15W
BIANCO/NERO

10W Ø 90 x 90h
15W Ø110 x 123h
25W Ø130 x 155h
35W Ø170 x 185h



RNDBI/RNDNE 25W 35W
BIANCO/NERO

VANTAGGI

- Plafoniera led con corpo in alluminio verniciato a polveri epossidiche anti-graffio, dotata di parabola riflettente specchiata e vetro di protezione
- Forme semplici che donano armonia ad ogni tipo di ambiente
- Disponibile con temperatura di colore luce naturale
- Driver integrato

APPLICAZIONI

Living/reception/ambienti moderni e di design

	Codice Prodotto	Colore	Watt	Comparazione	Lumen	Colore Luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt.Potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz
NEW	RNDBI-109040	Bianco	10W	20W Cfl	800Lm	4000 K	100-240V 50/60Hz	45°	70 mA	≥0.50	90x90	309	6/24
NEW	RNDNE-109040	Nero	10W	20W Cfl	800Lm	4000 K	100-240V 50/60Hz	45°	70 mA	≥0.50	90x90	309	6/24
NEW	RNDBI-1511040	Bianco	15W	35W Cfl	1350Lm	4000 K	100-240V 50/60Hz	45°	120 mA	≥0.50	110x123	560	6/24
NEW	RNDNE-1511040	Nero	15W	35W Cfl	1350Lm	4000 K	100-240V 50/60Hz	45°	120 mA	≥0.50	110x123	560	6/24
NEW	RNDBI-2513040	Bianco	25W	50W Cfl	2500Lm	4000 K	100-240V 50/60Hz	45°	180 mA	≥0.50	130x155	826	6/24
NEW	RNDNE-2513040	Nero	25W	50W Cfl	2500Lm	4000 K	100-240V 50/60Hz	45°	180 mA	≥0.50	130x155	826	6/24
NEW	RNDBI-3517040	Bianco	35W	70W Cfl	3675Lm	4000 K	100-240V 50/60Hz	45°	170 mA	≥0.50	170x185	1356	6/24
NEW	RNDNE-3517040	Nero	35W	70W Cfl	3675Lm	4000 K	100-240V 50/60Hz	45°	170 mA	≥0.50	170x185	1356	6/24



CRI>80



30.000h



≥15.000 Switch



Saving



Protection Class



Isolated Class



45°

