



## SAGITA V1

---

LED-1L14EMP700KNV62/PC52 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# SAGITA V1

Kód produktu: SAG68180

Typ: LED-1L14EMP700KNV62/PC52 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.



## Technické

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off      |
| Typ montáže       | polovestavné         |
| Materiál základny | ocel                 |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny    | bílá Ral9003         |
| Barva stínidla    | bílá                 |
| Držení stínidla   | sklapovací systém    |
| Umístění montáže  | strop/stěna          |
| Šířka             | 300 mm               |
| Délka             | 300 mm               |
| Výška             | 68 mm                |
| Průměr            | Ø 300 mm             |
| Montážní otvor    | není                 |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm              |
| Energetická třída | D                    |
| Rázová pevnost    | IK10                 |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C    |



## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 18 W        |
| Stupeň krytí                  | IP44        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 37 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 59 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 37 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 59 ks       |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 1910 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 2690 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 106 lm/W     |
| Teplota                                                             | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



## TECHNICKÝ LIST

### Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

### Logistické

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728135300       |
| Hmotnost NTT0  | 1.7 Kg              |
| Hmotnost BTTO  | 2 Kg                |
| Počet kartonů  | 1 ks                |
| Objem balení   | 0.02 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.305 m             |
| Balení 1 délka | 0.305 m             |
| Balení 1 výška | 0.21 m              |
| Záruka*        | 60 měsíců           |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

### Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20553        | PC52  | bílá  |  |         |