




## LINA 2

---

LED-1L18E350K53/035 HF 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## LINA 2

Kód produktu: LIN59175


Typ: LED-1L18E350K53/035 HF 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo senzorové a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



### Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Senzorové                   |
| Typ montáže       | přisazené                   |
| Materiál základny | ocel                        |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | bílá Ral9003                |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | sklapovací systém           |
| Umístění montáže  | strop/stěna                 |
| Šířka             | 260 mm                      |
| Délka             | 260 mm                      |
| Výška             | 110 mm                      |
| Montážní otvor    | 4xØ5mm                      |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                     |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C           |




### Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 15 W        |
| Stupeň krytí                  | IP43        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Senzor                        | HF          |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 72 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 116 ks      |
| Počet svítidel na jistič C10A | 72 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 116 ks      |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 1610 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 2230 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 107 lm/W     |
| Teplota                                                             | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).




Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728139377        |
| Hmotnost NTT0  | 1.7 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 1.9 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.009 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.285 m              |
| Balení 1 délka | 0.27 m               |
| Balení 1 výška | 0.115 m              |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20013        | 035   | bílá  |  |         |