

KRUGER P1 FOP

LED-1L14E500ZKN62/FOP1B/z5 B DALI 4K#

WWW.OSMONT.CZ

KRUGER P1 FOP

Kód produktu: KRU60655

Typ: LED-1L14E500ZKN62/FOP1B/z5 B DALI 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo DALI a opálové prismatické stínidlo s dekorativním límcem. Tyčový závěs o délce 100 cm.

Technické

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	80 mm
Průměr	Ø 300 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrické

Příkon	18 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	31 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	52 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	1270 lm
Světelný tok zdroje	2080 lm
Měrný výkon	70 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.




Logistické

EAN	8591728084561
Hmotnost NTT0	2.8 Kg
Hmotnost BTTO	3.6 Kg
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20632	FOP1B	bílá	příslušenství		