

HORA



HO 12W

HERA



HE 12W - 24W - 36W

**ALLUMINIO PRESSOFUSO
RESISTENTE AGLI URTI IK10**

VANTAGGI

- Durata media fino a 30.000 ore
- 90% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda l'ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche
- Diffusore opale e resistente agli urti
- Fissaggio soffitto/parete

- Tappi copri-vite
- Luce dalla temperatura calda, ideale per creare un'atmosfera accogliente

APPLICAZIONI

Ingressi/Terrazze/Portici/Giardino

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore Luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt.Potenza	Misure LxIxh mm	Peso gr	Imballo pz
HO-122230	12W	60W	810Lm	3000K	230V 50/60Hz	120°	57 mA	≥0.90	220x140x65	980	1/12
HE-121830	12W	60W	810Lm	3000K	230V 50/60Hz	120°	65 mA	≥0.90	182x65	1010	1/12
HE-242230	24W	100W	1550Lm	3000K	230V 50/60Hz	120°	85 mA	≥0.90	220x80	1510	1/8
HE-362830	36W	150W	2450Lm	3000K	230V 50/60Hz	120°	160 mA	≥0.90	280x86	2160	1/6



CRI > 85



30.000 h



≥15.000 Switch



Saving



OK flammable surfaces



Protection Class



Isolated Class



Impact Protection 20J



120°

