



ARAKIS 2

LED-1L14EMP700K64/416 HF 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ARAKIS 2

Kód produktu: ARA67077

Typ: LED-1L14EMP700K64/416 HF 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo senzorové s multipower funkcí a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	350 mm
Délka	350 mm
Výška	135 mm
Průměr	Ø 350 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrické

Příkon	18 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	LED modul
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	37 ks
Počet svítidel na jistič B16A	59 ks
Počet svítidel na jistič C10A	37 ks
Počet svítidel na jistič C16A	59 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	1990 lm
Světelný tok zdroje	2690 lm
Měrný výkon	110 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistické

EAN	8591728063771
Hmotnost NTT0	2.65 Kg
Hmotnost BTTO	2.95 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.019 m ³
Balení 1 šířka	0.35 m
Balení 1 délka	0.36 m
Balení 1 výška	0.15 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20126	416	bílá	příslušenství		