



## DELIA C1

---

LED-1L14E500KN62/PC22C HF 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# DELIA C1

Kód produktu: DEL69008

Typ: LED-1L14E500KN62/PC22C HF 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo senzorové a polykarbonátové stínidlo s černým dekorativním pruhem.



## Technické

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Typy svítidel     | Senzorové            |
| Typ montáže       | přisazené            |
| Materiál základny | ocel                 |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny    | bílá Ral9003         |
| Barva stínidla    | bílá - černá         |
| Držení stínidla   | sklapovací systém    |
| Umístění montáže  | strop/stěna          |
| Šířka             | 300 mm               |
| Délka             | 300 mm               |
| Výška             | 75 mm                |
| Průměr            | Ø 300 mm             |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm               |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm              |
| Energetická třída | D                    |
| Rázová pevnost    | IK10                 |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C    |


## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 13 W        |
| Stupeň krytí                  | IP54        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Senzor                        | HF          |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 37 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 59 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 37 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 59 ks       |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 1100 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 2000 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 84 lm/W      |
| Teplota                                                             | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).




Logistické

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728076535       |
| Hmotnost NTTO  | 1 Kg                |
| Hmotnost BTTO  | 1.2 Kg              |
| Počet kartonů  | 1 ks                |
| Objem balení   | 0.01 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.31 m              |
| Balení 1 délka | 0.31 m              |
| Balení 1 výška | 0.1 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců           |


\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název     | Barva        | Popis         | Obrázek                                                                            | Rozkres                                                                             |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 33501        | KN6,K6/BP | bílá Ral9003 | příslušenství |  |  |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva        | Popis         | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20566        | PC22C | bílá - černá | příslušenství |  |         |