




KRUGER P3 F0

LED-1L20E1050ZKN94/F03C/z5 C DALI 4K#

WWW.OSMONT.CZ

KRUGER P3 FO

Kód produktu: KRU60722

Typ: LED-1L20E1050ZKN94/FO3C/z5 C DALI 4K#

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo DALI a opálové plastové stínidlo s dekorativním límcem. Tyčový závěs o délce 100 cm.



Technické

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	plastové opálové (FO) s kovovým límcem
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	490 mm
Délka	490 mm
Výška	80 mm
Průměr	Ø 490 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrické

Příkon	48 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	šroubovací
Počet svítidel na jistič B10A	13 ks
Počet svítidel na jistič B16A	21 ks
Počet svítidel na jistič C10A	21 ks
Počet svítidel na jistič C16A	35 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	5160 lm
Světelný tok zdroje	8070 lm
Měrný výkon	107 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.




TECHNICKÝ LIST

Logistické

EAN	8591728085230
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20646	F03C	bílá - černá	příslušenství		