



KRUGER 3 F0

LED-1L20E1050KN94/F03C DALI 3K#

WWW.OSMONT.CZ

KRUGER 3 F0

Kód produktu: KRU60133


Typ: LED-1L20E1050KN94/F03C DALI 3K#

Krátký popis svítidla: Černé přisazené LED svítidlo DALI a opálové plastové stínidlo s dekorativním límcem.



Technické

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	plastové opálové (F0) s kovovým límcem
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	490 mm
Délka	490 mm
Výška	80 mm
Průměr	ø 490 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrické

Příkon	48 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zavřakovací
Počet svítidel na jistič B10A	13 ks
Počet svítidel na jistič B16A	21 ks
Počet svítidel na jistič C10A	21 ks
Počet svítidel na jistič C16A	35 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	4950 lm
Světelný tok zdroje	7740 lm
Měrný výkon	103 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



TECHNICKÝ LIST




Logistické

EAN	8591728082024
Hmotnost NTT0	3.76 Kg
Hmotnost BTTO	4.16 Kg
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33503	KN9,K9,B17 /BP	bílá Ral9003	příslušenství		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20646	F03C	bílá - černá	příslušenství		