






LED-LIEVE-L-BCO

Collezione caratterizzata da forme sinuoidali e circolari interconnesse, realizzata in alluminio bianco e diffusore in silicone. Disponibile nelle colorazioni oro o nero goffrato.

Collection made by interlinked sinous and circular shapes, with aluminium structure and silicon difuser. Available in white, gold or black embossed.

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414885251
Codice intero - Internal code	LED-LIEVE-L-BCO
Tipologia Tipology	LUME TABLE LAMP
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD LED SMD
Lumen	2340lm
Potenza - Watt	24ww
Temperatura colore - Color temperature	3000K-4000K-6500K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	80
Angolo fascio di luce - Beam angle	120°
Classe isolamento - Insulation class	II
Grado IP - IP degree	IP20
Grado IK - IK degree	1
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220/240V
Hertz	50/60Hz
On/Off	12500-ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	25000H
Foro per incasso - Recessed Hole	N/A N/A
Power factor - PF	N/A
Kwh/1000h	N/A
UGR	>22
Tasto CCT CCT switch	SI-3CCT YES-3CCT

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-LED-1.2CCT-LL
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	1116088
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	26
Classe energetica - Energy class	E
SDCM	3,6-3000K 3-4000K 5,6-6500K

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	ALLUMINIO ALUMINUM
Peso del prodotto - Weight of product	2kg
Materiale diffusore Diffuser material	SILICONE SILICONE
Colore Colour	BIANCO WHITE
Colore diffusore Diffuser colour	BIANCO WHITE
Peso prodotto - Product weight	2kg
Cavo regolabile Adjustable cable	tot.150cm (30cm/on-off/120cm) tot.150cm (30cm/on-off/120cm)
Colore RAL - RAL colour	RAL
Misure prodotto - Size item	31,6x31,6x10

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	SCATOLA_a-COLORI COLOR-BOX
Altezza confezione - Packaging Height	36cm
Larghezza confezione - Packaging width	32cm
Profondità confezione - Packaging depth	17cm
Peso confezione - Packaging weight	2,2kg
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	38cm
Larghezza master box - Master-box width	70cm
Profondità master box - Master-box depth	33cm
Peso master box - Master-box weight	9,1kg
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	4pz

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3ANNI 3YEARS
Nomenclatura doganale - Hs code	94052190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	INCLUSO <i>INCLUDED</i>
Brand driver	HOSHINGMEI: HV 4402400
Input Volt	220/240V
Hz	50/60Hz
Output Vdc	0-24Vdc
Output Adc	600mA
PF	PF0,90
Power W	24W

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A