



ADRIA P3

LED-5L06E600Z11/096/a2 MS 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ADRIA P3

Kód produktu: ADR60091

Typ: LED-5L06E600Z11/096/a2 MS 3K#

Krátký popis svítidla: Mosazné závěsné LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Tyčový závěs o délce 40 cm.



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	Mosaz
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	mosaz leštěná
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	400 mm
Průměr	Ø 400 mm
Délka závěsu	400 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C


Elektrické

Příkon	27 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	31 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	52 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	3910 lm
Světelný tok zdroje	4440 lm
Měrný výkon	144 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



Logistické

EAN	8591728320416
Hmotnost NTTO	5.85 Kg
Hmotnost BTTO	6.95 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.081 m ³
Balení 1 šířka	0.405 m
Balení 1 délka	0.405 m
Balení 1 výška	0.41 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20040	096	bílá		