






MONTAGGIO IN SERIE LINEARE MAX 100W
FITTING IN LINEAR SERIES 100W MAX


- GB** Mini LED Ceiling Lamp, 25.000 hours, 4W 340lm, 8W 680lm, 10W 850lm, 14W 1190lm, 18W 1350lm.
DE Mini-LED-Deckenleuchte, 25.000 Stunden, 4W 340lm, 8W 680lm, 10W 850lm, 14W 1190lm, 18W 1350lm.
FR Lampe de plafond Mini LED, 25.000 heures, 4W 340lm, 8W 680lm, 10W 850lm, 14W 1190lm, 18W 1350lm.
NL Mini LED plafondlamp, 25.000 hours, 4W 340lm, 8W 680lm, 10W 850lm, 14W 1190lm, 18W 1350lm.
IT Mini plafoniera LED, 25.000 ore, 4W 340lm, 8W 680lm, 10W 850lm, 14W 1190lm, 18W 1350lm.
ES Lámpara de techo Mini LED, 25.000 horas, 4W 340lm, 8W 680lm, 10W 850lm, 14W 1190lm, 18W 1350lm.
PT Lâmpada do teto Mini LED, 25.000 horas, 4W 340lm, 8W 680lm, 10W 850lm, 14W 1190lm, 18W 1350lm.
GR μικρό LED φωτιστικό οροφής, 25.000 ώρες, 4W 340lm, 8W 680lm, 10W 850lm, 14W 1190lm, 18W 1350lm.
TR Mini LED tavan lambası, 25.000 saat, 4W 340lm, 8W 680lm, 10W 850lm, 14W 1190lm, 18W 1350lm.
SE Mini LED taklampa, 25.000 timmar, 4W 340lm, 8W 680lm, 10W 850lm, 14W 1190lm, 18W 1350lm.
FI Mini LED-kattovalaisin, 25.000 tuntia, 4W 340lm, 8W 680lm, 10W 850lm, 14W 1190lm, 18W 1350lm.
DK Mini LED loftslampe, 25.000 timer, 4W 340lm, 8W 680lm, 10W 850lm, 14W 1190lm, 18W 1350lm.
NO Mini LED stropní svítidlo, 25.000 timer, 4W 340lm, 8W 680lm, 10W 850lm, 14W 1190lm, 18W 1350lm.
CZ Mini LED stropní svítidlo, 25.000 hodin, 4W 340lm, 8W 680lm, 10W 850lm, 14W 1190lm, 18W 1350lm.
SK mini LED stropné svietidlo, 25.000 hodín, 4W 340lm, 8W 680lm, 10W 850lm, 14W 1190lm, 18W 1350lm.
PL Mini LED lampa sufitowa, 25.000 godzin, 4W 340lm, 8W 680lm, 10W 850lm, 14W 1190lm, 18W 1350lm.
RO Mini LED plafon, 25.000 or, 4W 340lm, 8W 680lm, 10W 850lm, 14W 1190lm, 18W 1350lm.
HU Mini LED-es mennyezeti lámpa, 25.000 óra, 4W 340lm, 8W 680lm, 10W 850lm, 14W 1190lm, 18W 1350lm.
SI Mini LED stropne svetilke, 25.000 ur, 4W 340lm, 8W 680lm, 10W 850lm, 14W 1190lm, 18W 1350lm.
HR Mini LED stropna svjetiljka, 25.000 sati, 4W 340lm, 8W 680lm, 10W 850lm, 14W 1190lm, 18W 1350lm.
RU Мини светодиодный потолочный светильник, 25.000 часов, 4W 340lm, 8W 680lm, 10W 850lm, 14W 1190lm, 18W 1350lm.
BG Mini LED лампа на тавана, 25.000 часа, 4W 340lm, 8W 680lm, 10W 850lm, 14W 1190lm, 18W 1350lm.
EE Mini LED laelamp, 25.000 tundi, 4W 340lm, 8W 680lm, 10W 850lm, 14W 1190lm, 18W 1350lm.
LV mini LED griestu lampa, 25.000 stundas, 4W 340lm, 8W 680lm, 10W 850lm, 14W 1190lm, 18W 1350lm.
LT Mini LED Lub šviestuvai, 25.000 valandų, 4W 340lm, 8W 680lm, 10W 850lm, 14W 1190lm, 18W 1350lm.



SPEEDY4
Cod. SPD-043040

SPEEDY8
Cod. SPD-086040

SPEEDY10
Cod. SPD-109040

SPEEDY14
Cod. SPD-141240

SPEEDY18
Cod. SPD-181540



VANTAGGI

• Utilizzabile come alternativa alle tradizionali lampade fluorescenti da 8W, 14W, 21W e 28W • Durata media nominale fino a 25.000 ore con un risparmio di energia fino al 50% rispetto alle tradizionali plafoniere fluorescenti di pari dimensioni • Inseribili in serie max 25 Pz (4W), max 12 Pz (8W), max 10 Pz (10W), max 7 Pz (14W) e max 5 Pz (18W) • Ingombro ridotto • Spessore minimo delle testate a garanzia di uniformità di luce • Accessori di fissaggio inclusi

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Prima di effettuare qualsiasi intervento su impianti elettrici, togliere l'alimentazione elettrica (fusibile/interruttore generale) e constatare l'effettiva assenza di tensione. L'installazione va effettuata da personale eletro-tecnico, in assenza di tensione elettrica.

ADVANTAGES

• Can be used as an alternative to traditional fluorescent lamp 8W, 14W, 21W and 28W • Average nominal lifespan of up to 25,000 hours with an energy savings of up to 50% compared to traditional fluorescent ceiling lights of equal size • Can be plugged in series max 25 Pcs (4W), max 12 Pcs (8W), max 10 Pcs (10W), max 7 Pcs (14W) e max 5 Pcs (18W) • Small footprint • Minimum thickness of tested to guarantee uniformity of light • Fixing accessories included

NOTES OF SAFETY

Prior to working on any electrical equipment, please remember to keep off the electrical supply (remove fuse/switch off at the mains switch). Check there is no voltage present. Any installation work must only be carried by competent electrician in this voltage free condition.

AVANTAGES

• Peut être utilisé comme une alternative à 8W lampe fluorescente traditionnelle, 14W, 21W et 28W • durée de vie nominale moyenne de jusqu'à 25.000 heures, avec une économie d'énergie jusqu'à 50% par rapport à plafonniers fluorescents traditionnels de même taille • Peut être branché série max 25 Pc (4W), max 12 Pc (8W), max 10 Pc (10W), max 7 Pc (14W) e max 5 Pc (18W) • faible encombrement • épaisseur minimale de testés pour garantir l'uniformité de la lumière • Accessoires de fixation inclus

SÉCURITÉ

Avant d'effectuer des travaux sur des installations électriques, débrancher l'alimentation (fusible / interrupteur) et d'établir l'absence effective de tension. L'installation doit être effectuée par des électriciens qualifiés en l'absence de tension.

VORTEILE

• Kann als Alternative zu traditionellen Leuchtstofflampe 8W, 14W, 21W und 28W • Mittlere Nennlebensdauer von bis zu 25.000 Stunden mit einer Energieeinsparung von bis zu 50% im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstoffröhren Deckenleuchten von gleicher Größe verwendet werden • Kann angeschlossen werden Serie max 25 Stück (4W), max 12 Stück (8W), max 10 Stück (10W), max 7 Stück (14W) e max 5 Stück (18W) • geringer Platzbedarf • Mindestdicke von getestet, um Gleichmäßigkeit der Licht • Befestigungszubehör garantieren enthalten

SICHERHEIT

Vor der Durchführung von Arbeiten an elektrischen Anlagen, entfernen Sie das Netzteil (Sicherung / Switch) und die tatsächliche Abwesenheit von Spannung aufzubauen. Die Installation muss durch eine Elektrofachkraft in der Abwesenheit von Spannung erfolgen.

VENTAJAS

• Puede ser utilizado como una alternativa a la tradicional lámpara fluorescente 8W, 14W, 21W y 28W • Promedio de vida útil nominal de hasta 25.000 horas, con un ahorro energético de hasta un 50% en comparación con los tradicionales luces fluorescentes del techo de tamaño igual • Enchufable en serie max 25 unidades (4W), máximo 12 piezas (8W), máximo 10 piezas (10W), máximo 7 pc (14W) y máximo 5 pc (18W) • ocupa poco espacio • El espesor mínimo de la prueba para garantizar la uniformidad de la luz • accesorios de fijación incluidos

SEGURIDAD

Antes de realizar cualquier trabajo en los sistemas eléctricos, retire la fuente de alimentación (fusible / interruptor) y establecer la ausencia real de la tensión. La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado en la ausencia de tensión.

DATI TECNICI

Tensione di Lavoro: 230V 50/60Hz
Temperatura Colore: **3000K - 4000K**
Codice Prodotto: SPD-043040 SPD-086040 SPD-109040 SPD-141240 SPD-181540
Consumo:
Lumen:
Milliampere:
Misura mm:
Peso Gr:
Indice Colore:
Fattore Potenza:
Angolo Luce:
Durata:
Temperatura di esercizio:
Cicli di accensione:

4W	8W	10W	14W	18W
340 lm	680 lm	850 lm	1190 lm	1350 lm
23 mA	42 mA	51 mA	70 mA	100 mA
313x30	573x30	873x30	1173x30	1478x30
105	210	265	320	375

Ra > 80
PF ≥ 0.8
130°
25.000 h
-30 +45°C
>12.500

TECHNICAL DATA

Working voltage: 230V 50/60Hz
Color Temperature: **3000K - 4000K**
Product code: SPD-043040 SPD-086040 SPD-109040 SPD-141240 SPD-181540
Watt:
Lumen:
Milliamperes:
Sizes mm:
Weight Gr:
Color Index:
Power factor:
Beam angle:
Life span:
Operating temperature:
Switching cycles:

4W	8W	10W	14W	18W
340 lm	680 lm	850 lm	1190 lm	1350 lm
23 mA	42 mA	51 mA	70 mA	100 mA
313x30	573x30	873x30	1173x30	1478x30
105	210	265	320	375

Ra > 80
PF ≥ 0.8
130°
25.000 h
-30 +45°C
>12.500

FICHE TECHNIQUE

Tension de travail: 230V 50/60Hz
Température de couleur: **3000K - 4000K**
Code de produit: SPD-043040 SPD-086040 SPD-109040 SPD-141240 SPD-181540
Watt:
Lumen:
Milliampères:
Mesures mm:
Poids Gr:
Indice de couleur:
Facteur de puissance:
Angle de faisceau:
La durée de vie:
Temp.de fonctionnement:
Cycles de commutation:

4W	8W	10W	14W	18W
340 lm	680 lm	850 lm	1190 lm	1350 lm
23 mA	42 mA	51 mA	70 mA	100 mA
313x30	573x30	873x30	1173x30	1478x30
105	210	265	320	375

Ra > 80
PF ≥ 0.8
130°
25.000 h
-30 +45°C
>12.500

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 230V 50/60Hz
Farbtemperatur: **3000K - 4000K**
Produkt-Code: SPD-043040 SPD-086040 SPD-109040 SPD-141240 SPD-181540
Watt:
Lumen:
Milliampere:
Größen mm:
Gewicht Gr:
Color Index:
Leistungsfaktor:
Abstrahlwinkel:
Lebensdauer:
Betriebstemperatur:
Schaltzyklen:

4W	8W	10W	14W	18W
340 lm	680 lm	850 lm	1190 lm	1350 lm
23 mA	42 mA	51 mA	70 mA	100 mA
313x30	573x30	873x30	1173x30	1478x30
105	210	265	320	375

Ra > 80
PF ≥ 0.8
130°
25.000 h
-30 +45°C
>12.500

DATOS TÉCNICOS

Tensión de trabajo: 230V 50/60Hz
Temperatura de color: **4000K**
Código producto: SPD-043040 SPD-086040 SPD-109040 SPD-141240 SPD-181540
Consumo:
Lumen:
Milliamperios:
Medidas en mm:
Peso Gr:
Índice de color:
Factor de energía:
Ángulo ligero:
Duración:
Temp. de funcionamiento:
De ciclos de conmutación:

4W	8W	10W	14W	18W
340 lm	680 lm	850 lm	1190 lm	1350 lm
23 mA	42 mA	51 mA	70 mA	100 mA
313x30	573x30	873x30	1173x30	1478x30
105	210	265	320	375

Ra> 80
PF ≥ 0.8
130°
25.000 h
-30 a +45 ° C
> 12.500

ATTENZIONE!

• Attenzione: si raccomanda di non toccare la plafoniera mentre questa è in funzione o poco dopo lo spegnimento (farla raffreddare)
• Non coprire con carta o altri materiali
• Tenere lontano da materiale infiammabile
• Accertarsi che la plafoniera sia montata saldamente
• Attenzione: evitare il contatto delle parti interne con acqua
• Tenere gli occhi a una distanza minima di sicurezza, la luce potrebbe causare danni.

NON DIMMERABILE

Non utilizzare assolutamente in applicazioni con circuito dimmerabile. [circuiti in cui l'intensità della luce può essere regolata].

GARANZIA

Il diritto di garanzia è regolato dalle disposizioni di legge. Modifiche tecniche riservate

CAUTION!

• Caution: Do not touch the ceiling while this is in operation or soon after turning off (let it cool)
• Do not cover with paper or other materials
• Keep away from combustible material
• Ensure that the ceiling is mounted firmly
• Caution: avoid contact of internal parts with water
• Keep your eyes at a minimum safe distance, the light may cause damage.

NO DIMMING

Absolutely Do not use in Appliances with dimming circuits [dimming: The ability to change the brightness of the led flood lamp (not used 100% lit)]

GUARANTEE

Warranty conditions comply with statutory regulations. Subject to technical changes

ATTENTION!

• Attention: Ne pas toucher le plafond tandis que ce est en fonctionnement ou peu de temps après avoir éteint (laisser refroidir)
• Ne pas couvrir avec du papier ou d'autres matériaux
• Tenir à l'écart des matières combustibles
• Assurez-vous que le plafond est monté fermement
• Attention: éviter le contact des pièces internes avec de l'eau
• Gardez vos yeux à une distance minimale de sécurité, la lumière peut causer des dommages.

PAS GRADABLE

Ne pas utiliser dans des applications où circuit de gradation. [Circuits dans laquelle l'intensité lumineuse peut être ajustée].

GARANTIE

La garantie est régie par les dispositions de la loi. Réserve de modifications techniques

WARNUNG!

• Achtung: die Decke nicht berühren, während diese in Betrieb ist oder bald nach dem Ausschalten (abkühlen lassen)
• mit Papier oder anderen Materialien nicht abdecken
• Halten Sie weg von brennbaren Stoffen
• Stellen Sie sicher, dass die Decke fest montiert
• Achtung: Vermeiden Sie den Kontakt der Innenteile mit Wasser
• Achten Sie auf einen Mindestsicherheitsabstand kann die Lichtschäden verursachen.

NICHT DIMMBAR

Nie in Anwendungen, bei denen Schaltung Dimmen verwenden. [Schaltungen, bei denen die Lichtintensität eingestellt werden kann].

GARANTIE

Die Gewährleistung erfolgt nach den Vorschriften des Gesetzes geregelt. Technische Änderungen vorbehalten

ADVERTENCIA!

• Precaución: No toque el techo, mientras que este está en funcionamiento o inmediatamente después de apagar (deje que se enfrie)
• No cubra con papel u otros materiales
• Manténgase lejos de materias combustibles
• Asegúrese de que la cubierta de la lámpara esté bien montada
• Precaución: evitar el contacto de las partes internas con agua
• Mantenga sus ojos a una distancia mínima de seguridad, la luz puede causar daños.

NO REGULABLE

Nunca deben usarse en aplicaciones donde circuito de regulación. [circuitos en los que la intensidad de la luz se puede ajustar].

GARANTÍA

La garantía se rige por las disposiciones de la ley. Cambios técnicos reservados



Century Italia S.r.l.
Strada Tor Tre Ponti n.68
04100 - LATINA - ITALY
www.century-italia.com

