




## LINA LE7

---

LED-1L16E500ZLE88/139/L100 C 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# LINA LE7

Kód produktu: LIN67461

Typ: LED-1L16E500ZLE88/139/L100 C 3K#

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Lankový závěs (SELV, bezkabelový) o délce 100 cm.



## Technické

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off                    |
| Typ montáže       | závěsné - lanko SELV (bezkabelové) |
| Materiál základny | ocel                               |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL        |
| Barva základny    | černá Ral9005                      |
| Barva stínidla    | bílá                               |
| Držení stínidla   | sklapovací systém                  |
| Umístění montáže  | strop                              |
| Šířka             | 440 mm                             |
| Délka             | 440 mm                             |
| Výška             | 125 mm                             |
| Délka závěsu      | 1000 mm                            |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm                             |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                            |
| Energetická třída | D                                  |
| Rázová pevnost    | IK01                               |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C                  |




## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 24 W        |
| Stupeň krytí                  | IP40        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 31 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 50 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 52 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 85 ks       |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 2480 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 3750 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 103 lm/W     |
| Teplota                                                             | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728140120        |
| Hmotnost NTT0  | 6.3 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 8.3 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.057 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.52 m               |
| Balení 1 délka | 0.52 m               |
| Balení 1 výška | 0.21 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20071        | 139   | bílá  | příslušenství |  |         |