

**LEXAR 38****DICRO SHOP 95**
luce brillanteLX38
SPOT GU10 6WLX38
SPOT GU10 8W

Il massimo
della brillantezza luminosa
per valorizzare
ambienti e persone.

DSD
SPOT GU10 6W**VANTAGGI**

- 88% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda l'ambiente
- L'indice di resa cromatica (CRI) è una misura di quanto naturali appaiono i colori degli oggetti illuminati da una sorgente luminosa, e questo valore che va da 0 a 100, se ha un indice pari al 95-100% indica il massimo della brillantezza e resa cromatica, riflettendo i colori in modo realistico e naturale

- Disponibile in diverse temperature di colore luce
- **DICRO SHOP 95** è dimmerabile con sistemi trailing-edge o LED Dimmer

APPLICAZIONI

Ambienti domestici/Negozi/Illuminazione d'accento con faretti Musei

Codice Prodotto	Attacco	Watt	Comparazione	Lumen	Colore Luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt.Potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz
LX38-061030	GU10	6W	50W Alogena	425Lm	3000K	230V 50/60Hz	38°	64 mA	≥0.50	50 x 54	32	10/50
LX38-061040	GU10	6W	50W Alogena	440Lm	4000K	230V 50/60Hz	38°	64 mA	≥0.50	50 x 54	32	10/50
LX38-061060	GU10	6W	50W Alogena	450Lm	6000K	230V 50/60Hz	38°	64 mA	≥0.50	50 x 54	32	10/50
LX38-081030	GU10	8W	60W Alogena	500Lm	3000K	230V 50/60Hz	38°	85 mA	≥0.50	50 x 54	39	10/50
LX38-081060	GU10	8W	60W Alogena	530Lm	6000K	230V 50/60Hz	38°	85 mA	≥0.50	50 x 54	39	10/50

DSD-063830	GU10	6W	50W Alogena	440Lm	3000K	230V 50/60Hz	38°	34 mA	≥0.82	50 x 54	44	10/50
DSD-063840	GU10	6W	50W Alogena	450Lm	4000K	230V 50/60Hz	38°	34 mA	≥0.82	50 x 54	44	10/50
DSD-063860	GU10	6W	50W Alogena	460Lm	6000K	230V 50/60Hz	38°	34 mA	≥0.82	50 x 54	44	10/50



CRI>80



25.000 h



≥15.000 Switch



Saving



Energy Class



Dimmable



Multitiled



38°

