




## KUMA LE3

---

LED-5L76E1050ZLE/437/L100 B 4K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KUMA LE3

Kód produktu: KUM70985


Typ: LED-5L76E1050ZLE/437/L100 B 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Lankový závěs (SELV, bezkabelový) o délce 100 cm.



## Technické

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off                    |
| Typ montáže       | závěsné - lanko SELV (bezkabelové) |
| Materiál základny | ocel                               |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL        |
| Barva základny    | bílá Ral9003                       |
| Barva stínidla    | bílá                               |
| Držení stínidla   | sklapovací systém                  |
| Umístění montáže  | strop                              |
| Šířka             | 150 mm                             |
| Délka             | 150 mm                             |
| Výška             | 535 mm                             |
| Průměr            | Ø 150 mm                           |
| Délka závěsu      | 1000 mm                            |
| Montážní otvor    | 2xØ5mm                             |
| Kabelový vstup    | 1xØ14mm                            |
| Energetická třída | D                                  |
| Rázová pevnost    | IK01                               |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C                  |





## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 31 W        |
| Stupeň krytí                  | IP20        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 35 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 65 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 35 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 65 ks       |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 4740 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 5450 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 152 lm/W     |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |




Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

Logistické

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 8591728138776 |
| Hmotnost NTTO  | 3.9 Kg        |
| Hmotnost BTTO  | 4.1 Kg        |
| Počet kartonů  | 1 ks          |
| Balení 1 šířka | 0.24 m        |
| Balení 1 délka | 0.57 m        |
| Balení 1 výška | 0.17 m        |
| Záruka*        | 60 měsíců     |


\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres                                                                             |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 20139        | 437   | bílá  |  |  |