



## ADRIA S1

---

LED-5L05E500ZS11/092/L100 MS 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ADRIA S1

Kód produktu: ADR60831

Typ: LED-5L05E500ZS11/092/L100 MS 4K#

Krátký popis svítidla: Mosazné závěsné LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.



## Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off             |
| Typ montáže       | závěsné - kabel             |
| Materiál základny | Mosaz                       |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | mosaz leštěná               |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | ocelový držák               |
| Umístění montáže  | strop                       |
| Šířka             | 200 mm                      |
| Délka             | 200 mm                      |
| Výška             | 200 mm                      |
| Průměr            | Ø 200 mm                    |
| Délka závěsu      | 1000 mm                     |
| Montážní otvor    | není                        |
| Kabelový vstup    | není                        |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C           |


## Elektrické

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon                        | 8 W       |
| Stupeň krytí                  | IP40      |
| Objímka                       | LED modul |
| Svorkovnice                   | není      |
| Počet svítidel na jistič B10A | 50 ks     |
| Počet svítidel na jistič B16A | 78 ks     |
| Počet svítidel na jistič C10A | 84 ks     |
| Počet svítidel na jistič C16A | 130 ks    |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 1130 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 1280 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 141 lm/W     |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728054359        |
| Hmotnost NTT0  | 1.9 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 2.22 Kg              |
| Počet kartonů  | 2 ks                 |
| Objem balení   | 0.014 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.21 m               |
| Balení 1 délka | 0.21 m               |
| Balení 1 výška | 0.205 m              |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek                                                                              | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20038        | 092   | bílá  | příslušenství |  |         |