




LED-CROOKES-S-AMB

La sospensione Crookes si caratterizza per una struttura in metallo che culmina in un punto luce nella parte inferiore, avvolta da una forma tubolare in vetro soffiato. Disponibile nelle sofisticate sfumature fumé o ambrate.

The Crookes pendant features a metal frame that culminates in a point of light at the bottom, wrapped in a tubular shape of blown glass. Available in sophisticated smoky or amber shades.

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414920754
Codice interno - Internal code	LED-CROOKES-S-AMB
Tipologia Tipology	SOSPENSIONE SUSPENSION
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD LED SMD
Lumen	800lm
Potenza - Watt	8w
Temperatura colore - Color temperature	3000K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	80
Angolo fascio di luce - Beam angle	360°
Classe isolamento - Insulation class	N/A
Grado IP - IP degree	IP20
Grado IK - IK degree	1
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220/240V
Hertz	Hertz
On/Off	ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	LIFETIME
Foro per incasso - Recessed Hole	N/A
Power factor - PF	N/A
Kwh/1000h	N/A
UGR	>22
Tasto CCT CCT switch	N/A

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-CROOKES-12C-AC
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	1960521
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	1
Classe energetica - Energy class	F
SDCM	N/A

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	METALLO-FERRO METALS-IRON
Peso del prodotto - Weight of product	PESO-PRODOTTO
Materiale diffusore Diffuser material	VETRO GLASS
Colore Colour	COLORE COLOUR
Colore diffusore Diffuser colour	COLOREDIFFUSORE Diffuser Colour
Peso prodotto - Product weight	PESO-PRODOTTO
Cavo regolabile Adjustable cable	150CM/SI 150CM/yes
Colore RAL - RAL colour	RAL
Misure prodotto - Size item	MISURE PRODOTTO

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging tipology	color box color box
Altezza confezione - Packaging Height	14 cm
Larghezza confezione - Packaging width	83 cm
Profondità confezione - Packaging depth	22 cm
Peso confezione - Packaging weight	N/A
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	N/A
Larghezza master box - Master-box width	N/A
Profondità master box - Master-box depth	N/A
Peso master box - Master-box weight	N/A
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	N/A

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3ANNI 3YEARS
Nomenclatura doganale - Hs code	94051190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	INFODRIVERITA <i>DRIVERINFOENG</i>
Brand driver	BRAND_DRIVER
Input Volt	220-240V
Hz	50/60HZ
Output Vdc	OUTPUT-Vdc
Output Adc	OUTPUT-Adc
PF	PF 0.90
Power W	POWER-W

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A