



## DELIA V2

---

LED-1L16E700KNV83/PM23 DALI 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## DELIA V2

Kód produktu: DEL65609

Typ: LED-1L16E700KNV83/PM23 DALI 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné LED svítidlo DALI a PMMA stínidlo.



### Technické

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Stmívatelné                  |
| Typ montáže       | polovestavné                 |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | bílá Ral9003                 |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | sklapovací systém            |
| Umístění montáže  | strop/stěna                  |
| Šířka             | 400 mm                       |
| Délka             | 400 mm                       |
| Výška             | 64 mm                        |
| Průměr            | Ø 400 mm                     |
| Montážní otvor    | není                         |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                      |
| Energetická třída | D                            |
| Rázová pevnost    | IK04                         |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |



### Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 34 W        |
| Stupeň krytí                  | IP44        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 18 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 28 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 30 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 46 ks       |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 3690 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 5270 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 108 lm/W     |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728075361        |
| Hmotnost NTT0  | 2 Kg                 |
| Hmotnost BTTO  | 2.4 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.031 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.41 m               |
| Balení 1 délka | 0.42 m               |
| Balení 1 výška | 0.18 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20521        | PM23  | bílá  |  |         |