



APPARECCHI A INCASSO ORIENTABILI SHOP95 LED

REGIA SHOP




M1 - M2 - M3

dimmerabile

luce brillante



Il massimo della brillantezza luminosa
per valorizzare
ambienti e persone.



VANTAGGI

- 85% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda l'ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
- Design dalle linee pulite e semplici adatto ad ogni tipo di ambiente interno
- L'indice di resa cromatica (CRI) è una misura di quanto naturali appaiono i colori degli oggetti illuminati da una sorgente luminosa, e questo valore che va da 0 a 100, se ha un indice pari al 95-100% indica il massimo della brillantezza e resa cromatica

- Speciale ottica brevettata REELUX
- Dimmerabile con sistemi trailing-edge o LED Dimmer
- L'illuminazione regolabile delle lampadine dimmerabili consentono di creare l'atmosfera giusta per ogni attività, per rilassarsi o per ricaricarsi
- Disponibile in diverse temperature di colore luce

APPLICAZIONI

Hotel/ Bar / Ristoranti/Negozi/Uffici/Corridoi/Illuminazione generica

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore Luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt.Potenza	Misure LxIxh mm	Peso gr	Imballo pz
FSMD1-150130	15W	100W Alogena	1230Lm	3000K	220-240V 50/60Hz	38°	70 mA	≥0.95	200x200x106	760	1/6
FSMD1-150140	15W	100W Alogena	1265Lm	4000K	220-240V 50/60Hz	38°	70 mA	≥0.95	200x200x106	760	1/6
FSMD2-300230	30W	200W Alogena	2460Lm	3000K	220-240V 50/60Hz	38°	140 mA	≥0.95	362x200x106	1518	1/6
FSMD2-300240	30W	200W Alogena	2530Lm	4000K	220-240V 50/60Hz	38°	140 mA	≥0.95	362x200x106	1518	1/6
FSMD3-450330	45W	300W Alogena	3690Lm	3000K	220-240V 50/60Hz	38°	210 mA	≥0.95	523x200x106	2278	1/6
FSMD3-450340	45W	300W Alogena	3785Lm	4000K	220-240V 50/60Hz	38°	210 mA	≥0.95	523x200x106	2278	1/6



50.000 h



≥25.000 Switch



Saving



Dimmable



OK flammable surfaces



Protection Class



Isolated Class



38°

