



## ELSA 1 IP

---

LED-1L12E700BD12/023 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ELSA 1 IP

Kód produktu: ELS70888


Typ: LED-1L12E700BD12/023 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



## Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off             |
| Typ montáže       | přisazené                   |
| Materiál základny | polypropylen kompozit       |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | bílá Ral9003                |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | bajonet                     |
| Umístění montáže  | strop/stěna                 |
| Šířka             | 250 mm                      |
| Délka             | 250 mm                      |
| Výška             | 90 mm                       |
| Průměr            | Ø 250 mm                    |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm                      |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                     |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C           |




## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 10 W        |
| Stupeň krytí                  | IP65        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 50 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 78 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 84 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 130 ks      |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 990 lm       |
| Světelný tok zdroje                                                 | 1410 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 99 lm/W      |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).




Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728097509        |
| Hmotnost NTT0  | 1.7 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 1.9 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.008 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.27 m               |
| Balení 1 délka | 0.26 m               |
| Balení 1 výška | 0.11 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20080        | 023   | bílá  |  |         |