



## ISIS P2 PE

---

LED-5L06E450Z11/PE2/a2 NB 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ISIS P2 PE

Kód produktu: ISI66031

Typ: LED-5L06E450Z11/PE2/a2 NB 3K#

Krátký popis svítidla: Nerez broušené závěsné LED svítidlo ON/OFF a polyetylenové stínidlo. Tyčový závěs o délce 40 cm.



### Technické

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off   |
| Typ montáže       | závěsné - tyč     |
| Materiál základny | nerez ocel        |
| Materiál stínidla | polyetylen        |
| Barva základny    | nerez broušená    |
| Barva stínidla    | bílá              |
| Držení stínidla   | sklapovací systém |
| Umístění montáže  | strop             |
| Šířka             | 300 mm            |
| Délka             | 300 mm            |
| Výška             | 300 mm            |
| Průměr            | Ø 300 mm          |
| Délka závěsu      | 400 mm            |
| Montážní otvor    | není              |
| Kabelový vstup    | není              |
| Energetická třída | D                 |
| Rázová pevnost    | IK10              |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C |



### Elektrické

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon                        | 20 W      |
| Stupeň krytí                  | IP40      |
| Objímka                       | LED modul |
| Svorkovnice                   | není      |
| Počet svítidel na jistič B10A | 31 ks     |
| Počet svítidel na jistič B16A | 50 ks     |
| Počet svítidel na jistič C10A | 52 ks     |
| Počet svítidel na jistič C16A | 85 ks     |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 2960 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 3360 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 148 lm/W     |
| Teplota                                                             | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728034511        |
| Hmotnost NTT0  | 2.5 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 3.6 Kg               |
| Počet kartonů  | 2 ks                 |
| Objem balení   | 0.046 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.31 m               |
| Balení 1 délka | 0.31 m               |
| Balení 1 výška | 0.31 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

## Doplňkový sortiment:

### Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek                                                                              | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20548        | PE2   | bílá  | příslušenství |  |         |