



MINI PLAFONIERE LED

SPEEDY



Inseribili in serie:

Max 25pz	4W
Max 12pz	8W
Max 10pz	10W
Max 7pz	14W
Max 5pz	18W

VANTAGGI

- 50% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda l'ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
- Diffonde una luce bianca calda di alta qualità
- Spessore minimo delle testate a garanzia di uniformità luminosa
- Complete di interruttore e cavo alimentatore, accessori di fissaggio inclusi
- Cavo accessorio di interconnessione per angoli

- Plafoniera innestabile l'una contro l'altra senza l'ausilio di connettori separati
- Disponibile in diverse temperature di colore luce

APPLICAZIONI

Illuminazione generica/Cucina/Illuminazione sottopensili

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore Luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt.Potenza	Misure LxIxH mm	Peso gr	Imballo pz
SPD-043030	4W	8W CFL	340Lm	3000K	230V 50/60Hz	130°	23 mA	≥0.8	313x20x30	220	6/24
SPD-043040	4W	8W CFL	340Lm	4000K	230V 50/60Hz	130°	23 mA	≥0.8	313x20x30	220	6/24
SPD-086030	8W	14W CFL	680Lm	3000K	230V 50/60Hz	130°	42 mA	≥0.8	573x20x30	210	6/24
SPD-086040	8W	14W CFL	680Lm	4000K	230V 50/60Hz	130°	42 mA	≥0.8	573x20x30	210	6/24
SPD-109030	10W	21W CFL	850Lm	3000K	230V 50/60Hz	130°	51 mA	≥0.8	873x20x30	265	6/24
SPD-109040	10W	21W CFL	850Lm	4000K	230V 50/60Hz	130°	51 mA	≥0.8	873x20x30	265	6/24
SPD-141230	14W	28W CFL	1190Lm	3000K	230V 50/60Hz	130°	70 mA	≥0.8	1173x20x30	320	6/24
SPD-141240	14W	28W CFL	1190Lm	4000K	230V 50/60Hz	130°	70 mA	≥0.8	1173x20x30	320	6/24
SPD-181540	18W	35W CFL	1350Lm	4000K	230V 50/60Hz	130°	100 mA	≥0.8	1478x20x30	375	6/24



CRI>80



25.000 h



≥12.500 Switch



Saving



Protection Class



Isolated Class



130°



Cavetto di raccordo flessibile cm 22



Codice Prodotto
item code

Imballo pz
Inner/Master

RC-SPD

1/100