




LED-AXEL-30-SIL

Proiettore in alluminio LED integrato finitura bianco o silver goffrato.

Built-in LED aluminium flood lamp embossed white or silver finish.

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414918690
Codice interno - Internal code	LED-AXEL-30-SIL
Tipologia Tipology	PROIETTORE FLOOD LAMP
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD LED SMD
Lumen	3300lm
Potenza - Watt	30w
Temperatura colore - Color temperature	3000k-4000k
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	80
Angolo fascio di luce - Beam angle	100°
Classe isolamento - Insulation class	1
Grado IP - IP degree	IP65
Grado IK - IK degree	N/A
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220/240V
Hertz	50/60Hz
On/Off	N/A
Vita del LED - LED Lifetime	N/A
Foro per incasso - Recessed Hole	N/A N/A
Power factor - PF	N/A
Kwh/1000h	N/A
UGR	N/A
Tasto CCT CCT switch	Selettore CCT all'installazione CCT switch on installation

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-AXEL-30CCT-TS
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	1878156
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	1
Classe energetica - Energy class	E
SDCM	N/A

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	Alluminio Aluminum
Peso del prodotto - Weight of product	N/A
Materiale diffusore Diffuser material	Polycarbonato Polycarbonate
Colore Colour	Silver Goffrato Embossed silver
Colore diffusore Diffuser colour	Opale Opal
Peso prodotto - Product weight	N/A
Cavo regolabile Adjustable cable	N/A N/A
Colore RAL - RAL colour	RAL
Misure prodotto - item size	17,3X22X4,1CM

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	scatola monocromatica avana monochromatic avana box
Altezza confezione - Packaging Height	31cm
Larghezza confezione - Packaging width	22,5cm
Profondità confezione - Packaging depth	5cm
Peso confezione - Packaging weight	825g
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	29cm
Larghezza master box - Master-box width	37,6cm
Profondità master box - Master-box depth	28,9cm
Peso master box - Master-box weight	7,3kg
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	6pz

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3 anni 3 years
Nomenclatura doganale - Hs code	N/A

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	Integrato <i>Built-in</i>
Brand driver	N/A
Input Volt	N/A
Hz	N/A
Output Vdc	N/A
Output Adc	N/A
PF	N/A
Power W	N/A

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Lampadine inclusa	N/A
Included bulbs	N/A

INFORMAZIONI SENSORE DI MOVIMENTO MOTION SENSOR INFORMATION

Sensore di movimento	N/A
Motion sensor info	N/A

INFORMAZIONI SENSORE CREPUSCOLARE TWILIGHT SENSOR INFORMATION

Sensore crepuscolare	N/A
Twilight sensor	N/A

INFORMAZIONI SENSORE 3 SENSORE 3 INFORMATION

Sensore aggiuntivo	N/A
Additional sensor	N/A

INFORMAZIONI PANNELLO SOLARE SOLAR PANEL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A