





LED-GIOVE-400

Proiettore LED integrato struttura in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato. Disponibile in varie misure.

Built-in LED floor light die-cast aluminium body and tempered glass diffuser. Available in various sizes.

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414876389
Codice interno - Internal code	LED-GIOVE-400
Tipologia Tipology	ESTERNO OUT-DOOR
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD INTEGRATO BUILT-IN LED SMD
Lumen	66031lm
Potenza - Watt	400w
Temperatura colore - Color temperature	6000K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	CRI70.
Angolo fascio di luce - Beam angle	1502°X80°
Classe isolamento - Insulation class	I
Grado IP - IP degree	IP66
Grado IK - IK degree	IK08
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220V
Hertz	50/60Hz
On/Off	25000-ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	50000H
Foro per incasso - Recessed Hole	Nessun foro NO Hole
Power factor - PF	PF0.90.
Kwh/1000h	N/A
UGR	>22
Tasto CCT CCT switch	N/A N/A

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-GIOVE-400-ES
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	1082334
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	1
Classe energetica - Energy class	D
SDCM	<5

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	Alluminio aluminum
Peso del prodotto - Weight of product	N/A
Materiale diffusore Diffuser material	Vetro temperato Tempered glass
Colore Colour	Nero Black
Colore diffusore Diffuser colour	Trasparente Transparent
Peso prodotto - Product weight	N/A
Cavo regolabile Adjustable cable	N/A N/A
Colore RAL - RAL colour	N/A

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	cartone-avana monocromatico brown-Box-whit-monocromatic
Altezza confezione - Packaging Height	58,5cm
Larghezza confezione - Packaging width	57,5cm
Profondità confezione - Packaging depth	13,5cm
Peso confezione - Packaging weight	10,8kg
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	60cm
Larghezza master box - Master-box width	59cm
Profondità master box - Master-box depth	14cm
Peso master box - Master-box weight	13,9kg
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	1pz

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	5anni 5years
Nomenclatura doganale - Hs code	94051190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	
Brand driver	
Input Volt	
Hz	
Output Vdc	
Output Adc	
PF	
Power W	

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	n/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
----------------------------------	-----

More product details	N/A
----------------------	-----

INFORMAZIONI SENSORE DI MOVIMENTO MOTION SENSOR INFORMATION

Sensore di movimento	N/A
Motion sensor info	N/A

INFORMAZIONI SENSORE CREPUSCOLARE TWILIGHT SENSOR INFORMATION

Sensore crepuscolare	N/A
Twilight sensor	N/A

INFORMAZIONI SENSORE 3 SENSORE 3 INFORMATION

Sensore aggiuntivo	N/A
Additional sensor	N/A

INFORMAZIONI PANNELLO SOLARE SOLAR PANEL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A