



STREETLIGHT SHARK Dim

-60%
energy
saving

100%
instant light

on off
≥25.000
switch

-40
+45
°C



144° x 90°

• Corpo e telaio in alluminio pressofuso • Verniciatura a polveri epossidiche, resistente alla corrosione • Sistema a ottiche calibrate ad alto rendimento, resistente alle alte temperature e ai raggi UV • Diffusore in vetro trasparente temperato resistente agli shock termici e agli urti (IK08) • Driver a controllo costante della temperatura (Protezione contro gli impulsi conforme alla normativa EN 61547) • Ispezione facilitata in totale sicurezza: Sezionatore di serie in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura • Livella incorporata per un corretto allineamento dell'apparecchio rispetto al manto stradale.

APPLICAZIONI:

Parcheggi - Centri commerciali - Viali pedonali - Piste ciclabili - Giardini pubblici - Residence - Ville - Aree esterne edifici industriali.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Prima di effettuare qualsiasi intervento su impianti elettrici, togliere l'alimentazione elettrica (fusibile/interruttore generale) e constatare l'effettiva assenza di tensione. L'installazione dell'apparecchio (in particolare all'impianto elettrico domestico) deve essere eseguita da personale specializzato abilitato ai sensi della normativa nazionale in materia di impianti.

DATI TECNICI

Tensione di Lavoro:
Tensione di funzionamento:
Temperatura Colore:
Consumo:
Lumen:
Milliampere:
Misure mm:
Peso:
Fattore Potenza:
Indice Colore:
Durata:
Temperatura di esercizio:
Cicli di accensione:

230V 50/60Hz
195 - 265V
4000K
60W
6000 lm
290 mA
690 x 305 x 135 h
6600 Gr
PF≥0.95
Ra ≥ 70
50.000 h
-40+45°C
≥25.000

60W	90W	120W
6000 lm	9000 lm	12000 lm
290 mA	420 mA	570 mA
690 x 305 x 135 h	690 x 305 x 135 h	690 x 305 x 135 h
6600 Gr	7900 Gr	7900 Gr

ATTENZIONE!

- Si raccomanda di non toccare l'apparecchio mentre questo è in funzione o poco dopo lo spegnimento (far raffreddare il l'apparecchio)
- Non coprire con carta o altri materiali
- Tenere lontano da materiale infiammabile
- Accertarsi che il l'apparecchio sia montato saldamente
- Non lavare assolutamente
- Tenere gli occhi a una distanza minima di sicurezza, la luce potrebbe causare danni.

DIMMERABILE

Si può utilizzare in applicazioni con controllo dell'illuminazione da 1-10V

GARANZIA

Il diritto di garanzia è regolato dalle disposizioni di legge. Modifiche tecniche riservate

IT

• Body and frame in die-cast aluminum • Painted with epoxy powder, resistant to corrosion • Optic calibrated high-performance system, resistant to high temperatures and UV rays • Transparent tempered glass diffuser, resistant to thermal shock and impact (IK08) • Drivers with constant temperature control (protection against surges according to EN 61547) • Safely facilitated inspection: Supplied with double insulation switch that cuts off electricity when the cover • Built-in bubble for proper alignment of product than the road surface.

APPLICATIONS:

Parking - Shopping centers - Promenades - Riding trails - Public gardens - Residence - Villa - Outside areas industrial buildings.

NOTES OF SAFETY

Before working on any electrical equipment, please remember to keep off the electrical supply (remove fuse/switch off at the mains switch). Check there is no voltage present.

The installation of the unit (in particular home power supply) must be performed by authorized specialists in accordance with the national legislation in the field of plants.

TECHNICAL DATA

Working voltage:
Operating voltage:
Color Temperature:
Consumption:
Lumen:
Milliampères:
Measures mm:
Weight:
Power Factor:
Color Index:
Life span:
Operating temperature:
Switching cycles:

230V 50/60Hz
195 - 265V
4000K
60W
6000 lm
290 mA
690 x 305 x 135 h
6600 Gr
PF≥0.95
Ra≥70
50.000 h
-40+45°C
≥25.000

60W	90W	120W
6000 lm	9000 lm	12000 lm
290 mA	420 mA	570 mA
690 x 305 x 135 h	690 x 305 x 135 h	690 x 305 x 135 h
6600 Gr	7900 Gr	7900 Gr

CAUTION!

- Important: Do not touch appliance in use or just after use as there is a risk of being burnt (Let the appliance cool down)
- Do not cover it with paper or cloth
- Take off from flammable materials
- Please ensure that the appliance socket mounted
- Warning: avoid contact with water of the inner parts
- Keeping your eyes with a security distance, the light could cause damage.

DIMMABLE

It can be used in applications with lighting control 1-10V

GUARANTEE

Warranty conditions comply with statutory regulations. Subject to technical change

GB

• Corps et cadre en aluminium moulé sous pression • Avec peinture époxy, résistant à la corrosion • Optique calibré système de haute performance, résistant aux températures et aux rayons UV • Transparent diffuseur en verre trempé haute, résistant aux chocs thermiques et l'impact (IK08) • Pilotes avec contrôle de température constante (protection contre les surtensions selon la norme EN 61547) • Facilité en toute sécurité inspection: Fourni avec double interrupteur d'isolation qui coupe l'électricité lorsque le couvercle • Haut-bulle pour le bon alignement des produit à la surface de la route.

APPLICATIONS:

Parkings - Centres commerciaux - Parking Promenades - Promenades à cheval - Public Gardens - Residence - Villa - En dehors des zones de bâtiments industriels.

SÉCURITÉ

Avant d'effectuer des travaux sur des installations électriques, débrancher l'alimentation (fusible / interrupteur) et d'établir l'absence effective de tension.

L'installation de l'unité (en particulier l'alimentation de la maison) doit être effectuée par des spécialistes autorisés conformément à la législation nationale dans le domaine des plantes.

FICHE TECHNIQUE

Tension de fonctionnement:
Tension de fonctionnement:
Température de couleur:
Consommation:
Lumen:
Milliampères:
Mesures mm:
Poids:
Power Factor:
Color Index:
Durée de vie:
Température de fonctionnement:
Commutations:

230V 50/60Hz
195 - 265V
4000K
60W
6000 lm
290 mA
690 x 305 x 135 h
6600 Gr
PF≥0.95
Ra≥70
50.000 h
-40+45°C
≥25.000

60W	90W	120W
6000 lm	9000 lm	12000 lm
290 mA	420 mA	570 mA
690 x 305 x 135 h	690 x 305 x 135 h	690 x 305 x 135 h
6600 Gr	7900 Gr	7900 Gr

ATTENTION!

- Il est recommandé de ne pas toucher le appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou peu de temps après avoir éteint (pour refroidir le appareil)
- Ne pas couvrir avec du papier ou d'autres matériaux
- Tenir à l'écart des matières combustibles
- Assurez-vous que le appareil est monté en toute sécurité
- Ne pas laver
- Gardez vos yeux à une distance minimale de sécurité, la lumière peut causer des dommages.

DIMMABLE

Il peut être utilisé dans des applications avec contrôle de l'éclairage 1-10V

GARANTIE

La garantie est régie par les dispositions de la loi. Réserve de modifications techniques

FR

• Gehäuse und Rahmen in Aluminium-Druckguss • Mit Epoxid pulverbeschichtet , korrosionsbeständig • Optik kalibriert Hochleistungssystem , resistent gegen hohe Temperaturen und UV-Strahlung • Glas klar Diffusor, beständig gegen Temperaturschwankungen und Auswirkungen (IK08) • Treiber mit Konstanttemperaturregelung (Schutz vor Überspannungen nach EN 61547) • Sicher Inspektion erleichtert: mit doppelter Isolierung Schalter geliefert, die für eine korrekte Ausrichtung von Strom, wenn die Abdeckung • Integrierte Wasser abschneidet Produkt als die Straßenoberfläche.

ANWENDUNGEN:

Parkplätze - Einkaufszentren - Promenades - Reitwege - Öffentliche Gärten - Residence - Villa - Außenbereiche Industriegebäuden.

SICHERHEIT

Vor der Durchführung von Arbeiten an elektrischen Anlagen, entfernen Sie das Netzteil (Sicherung / Switch) und die tatsächliche Abwesenheit von Spannung aufzubauen. Die Installation des Gerätes (insbesondere der Heimnetzteil) muss durch autorisiertes Fachpersonal in Übereinstimmung mit der nationalen Gesetzgebung im Bereich der Anlagen durchgeführt werden.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:
Betriebsspannung:
Farbtemperatur:
Nominal:
Lumen:
Milliampere:
Maßnahmen mm:
Gewicht:
Power Factor:
Color Index:
Lebensdauer:
Betriebstemperatur:
Schaltzyklen:

230V 50/60Hz
196 - 265V
4000K
60W
6000 lm
290 mA
690 x 305 x 135 h
6600 Gr
PF≥0.95
Ra≥70
50.000 h
-40+45°C
≥25.000

60W	90W	120W
6000 lm	9000 lm	12000 lm
290 mA	420 mA	570 mA
690 x 305 x 135 h	690 x 305 x 135 h	690 x 305 x 135 h
6600 Gr	7900 Gr	7900 Gr

WARNUNG!

- Es wird empfohlen, die apparat nicht zu berühren, während es in Betrieb ist oder bald nach dem Ausschalten ist (um die apparat zu kühlen)
- mit Papier oder anderen Materialien nicht abdecken
- Halten Sie weg von brennbaren Stoffen
- Stellen Sie sicher, dass die apparat gut befestigt ist
- Waschen Sie nicht
- Halten Sie die Augen auf einen Mindestsicherheitsabstand kann die Lichtschäden verursachen.

DIMMBAR

Es kann in Anwendungen mit Lichtsteuerung eingesetzt werden 1-10V

GARANTIE

Die Gewährleistung erfolgt nach den Vorschriften des Gesetzes geregelt. Technische Änderungen vorbehalten

DE

• Cuerpo y marco en aluminio fundido a presión • Pintado con polvo epoxi, resistente a la corrosión • Óptica calibrada sistema de alto rendimiento, resistentes a las temperaturas y los rayos UV • Difusor de vidrio templado transparente de alta, resistente al choque térmico y el impacto (IK08) • Los conductores con control de temperatura constante (protección contra sobretensiones según EN 61547) • Facilidades con seguridad la inspección: Se suministra con interruptor de doble aislamiento que corta la electricidad cuando la cubierta • Capacidad de la burbuja para la correcta alineación de producto de la superficie de la carretera.

APLICACIONES:

Los estacionamientos - Centros comerciales - Aparcamiento Promenades - Rutas a caballo - Jardines públicos - Residence - Villa - Áreas fuera de los edificios industriales.

SEGURIDAD

Antes de realizar cualquier trabajo en los sistemas eléctricos, retire la fuente de alimentación (fusible / interruptor) y establecer la ausencia real de la tensión. La instalación de la unidad (en particular, la fuente de alimentación principal) debe ser realizada por personal técnico autorizado de conformidad con la legislación nacional en el campo de las plantas.

DATOS TÉCNICOS

Tensión de trabajo:
Voltaje de funcionamiento:
Temperatura de color:
Consumo:
Lumen:
Milliamperios:
Medidas mm:
Peso:
Power Factor:
Índice de color:
Vida:
Temperatura de funcionamiento:
Ciclos de conmutación:

230V 50/60Hz
195 - 265V
4000K
60W
6000 lm
290 mA
690 x 305 x 135 h
6600 Gr
PF≥0.95
Ra≥70
50.000 h
-30+50°C
≥25.000

60W	90W	120W
6000 lm	9000 lm	12000 lm
290 mA	420 mA	570 mA
690 x 305 x 135 h	690 x 305 x 135 h	690 x 305 x 135 h
6600 Gr	7900 Gr	7900 Gr

ADVERTENCIA!

- Se recomienda no tocar el aparato mientras se encuentre en funcionamiento o inmediatamente después de apagar (para refrescar el aparato)
- No cubra con papel u otros materiales
- Manténgase lejos de materias combustibles
- Asegúrese de que el aparato se monta de forma segura
- No lave
- Mantenga sus ojos a una distancia mínima de seguridad, la luz puede causar daños.

REGULABLE

Puede ser utilizado en aplicaciones con control de iluminación 1-10V

GARANTÍA

La garantía se rige por las disposiciones de la ley. Cambios técnicos reservados

ES



IP66

IK08
Protetto contro
l'energia d'urto 5J

Century Italia S.r.l.
Strada Tor Tre Ponti n.68
04100 - LATINA - ITALY
www.century-italia.com