




SPOT-TECHNO-1

Spot in metallo con punti luce orientabili in bianco o nero opaco e nikel spazzolato. Forme modulari disponibili: singolo, doppio su staffa lineare, triplo su staffa lineare, quadruplo su base quadrata

Metal spot with adjustable light points in white or matt black and brushed nickel. Modular shapes available: single, double on linear bracket, triple on linear bracket, quadruple on square base

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031422881108
Codice intero - Internal code	SPOT-TECHNO-1
Tipologia Tipolgy	INTERNO IN-DOOR
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	1XGU10 MAX35W 1XGU10 MAX35W
Lumen	N/A
Potenza - Watt	N/A
Temperatura colore - Color temperature	2700K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	CRI80.
Angolo fascio di luce - Beam angle	N/A
Classe isolamento - Insulation class	I
Grado IP - IP degree	IP20
Grado IK - IK degree	N/A
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220V
Hertz	50/60Hz
On/Off	15000-ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	25000H
Foro per incasso - Recessed Hole	NEssun foro NO Hole
Power factor - PF	PF0.90.
Kwh/1000h	N/A
UGR	N/A
Tasto CCT CCT switch	N/A N/A

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	LS-GU10EL-5C
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	750312
Categoria Eprel - Eprel category	FONTE DI LUCE LIGHT SOURCE
Moduli LED installati - Led module built-in	1
Classe energetica - Energy class	G
SDCM	<2

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	Metallo Metals
Peso del prodotto - Weight of product	N/A
Materiale diffusore Diffuser material	N/A N/A
Colore Colour	Nikel Nikel
Colore diffusore Diffuser colour	N/A N/A
Peso prodotto - Product weight	N/A
Cavo regolabile Adjustable cable	N/A N/A
Colore RAL - RAL colour	N/A

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	Scatola-a-Colori COLOR-BOX
Altezza confezione - Packaging Height	11,5cm
Larghezza confezione - Packaging width	10,5cm
Profondità confezione - Packaging depth	16,5cm
Peso confezione - Packaging weight	560gr
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	45cm
Larghezza master box - Master-box width	34,5cm
Profondità master box - Master-box depth	37cm
Peso master box - Master-box weight	13,5kg
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	24pz

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	5anni 5years
Nomenclatura doganale - Hs code	94051190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	N/A N/A
Brand driver	N/A
Input Volt	N/A
Hz	N/A
Output Vdc	N/A
Output Adc	N/A
PF	N/A
Power W	N/A

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
----------------------------------	-----

More product details

INFORMAZIONI SENSORE DI MOVIMENTO MOTION SENSOR INFORMATION

Sensore di movimento	N/A
Motion sensor info	

INFORMAZIONI SENSORE CREPUSCOLARE TWILIGHT SENSOR INFORMATION

Sensore crepuscolare	
Twiligh sensor	

INFORMAZIONI SENSORE 3 SENSORE 3 INFORMATION

Sensore aggiuntivo	N/A
Additional sensor	N/A

INFORMAZIONI PANNELLO SOLARE SOLAR PANEL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A