



## DELIA 2A

---

LED-1L17E700KN73/PC19 DALI 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## DELIA 2A

Kód produktu: DEL73510

Typ: LED-1L17E700KN73/PC19 DALI 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo DALI a polykarbonátové stínidlo.



### Technické

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Typy svítidel     | Stmívatelné          |
| Typ montáže       | přisazené            |
| Materiál základny | ocel                 |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny    | bílá Ral9003         |
| Barva stínidla    | bílá                 |
| Držení stínidla   | sklapovací systém    |
| Umístění montáže  | strop/stěna          |
| Šířka             | 360 mm               |
| Délka             | 360 mm               |
| Výška             | 71 mm                |
| Průměr            | Ø 360 mm             |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm               |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm              |
| Energetická třída | D                    |
| Rázová pevnost    | IK10                 |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C    |



### Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 25 W        |
| Stupeň krytí                  | IP54        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 18 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 28 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 30 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 46 ks       |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 2550 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 3930 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 102 lm/W     |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).




## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728080273        |
| Hmotnost NTTO  | 1.4 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 1.8 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.019 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.385 m              |
| Balení 1 délka | 0.37 m               |
| Balení 1 výška | 0.13 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název  | Barva        | Popis | Obrázek                                                                            | Rozkres                                                                             |
|--------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 33506        | B15/BP | bílá Ral9003 |       |  |  |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20560        | PC19  | bílá  | příslušenství |  |         |