



## ADRIA P5

---

LED-5L07E1050Z11/099/a5 C 4K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ADRIA P5

Kód produktu: ADR61814

Typ: LED-5L07E1050Z11/099/a5 C 4K##

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Tyčový závěs o délce 100 cm.



### Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off             |
| Typ montáže       | závěsné - tyč               |
| Materiál základny | ocel                        |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | černá Ral9005               |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | ocelový držák               |
| Umístění montáže  | strop                       |
| Šířka             | 600 mm                      |
| Délka             | 600 mm                      |
| Výška             | 600 mm                      |
| Průměr            | ø 600 mm                    |
| Délka závěsu      | 1000 mm                     |
| Montážní otvor    | není                        |
| Kabelový vstup    | není                        |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C           |



### Elektrické

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon                        | 48 W      |
| Stupeň krytí                  | IP40      |
| Objímka                       | LED modul |
| Svorkovnice                   | není      |
| Počet svítidel na jistič B10A | 8 ks      |
| Počet svítidel na jistič B16A | 16 ks     |
| Počet svítidel na jistič C10A | 16 ks     |
| Počet svítidel na jistič C16A | 32 ks     |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 7100 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 8070 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 147 lm/W     |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728055882        |
| Hmotnost NTTO  | 8.25 Kg              |
| Hmotnost BTTO  | 10.65 Kg             |
| Počet kartonů  | 2 ks                 |
| Objem balení   | 0.278 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.62 m               |
| Balení 1 délka | 0.62 m               |
| Balení 1 výška | 0.63 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20076        | 099   | bílá  |  |         |