



## DELIA CV1

---

LED-1L14E500KNV62/PM22C 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# DELIA CV1

Kód produktu: DEL69855

Typ: LED-1L14E500KNV62/PM22C 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné LED svítidlo ON/OFF a PMMA stínidlo s černým dekorativním pruhem.



## Technické

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off              |
| Typ montáže       | polovestavné                 |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | bílá Ral9003                 |
| Barva stínidla    | bílá - černá                 |
| Držení stínidla   | sklapovací systém            |
| Umístění montáže  | strop/stěna                  |
| Šířka             | 300 mm                       |
| Délka             | 300 mm                       |
| Výška             | 60 mm                        |
| Průměr            | Ø 300 mm                     |
| Montážní otvor    | není                         |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                      |
| Energetická třída | D                            |
| Rázová pevnost    | IK04                         |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |



## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 13 W        |
| Stupeň krytí                  | IP44        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 37 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 59 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 37 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 59 ks       |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 1140 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 2080 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 87 lm/W      |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).




## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728079130        |
| Hmotnost NTT0  | 1.15 Kg              |
| Hmotnost BTTO  | 1.35 Kg              |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.017 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.31 m               |
| Balení 1 délka | 0.31 m               |
| Balení 1 výška | 0.18 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva        | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20570        | PM22C | bílá - černá |  |         |