



## LUKIDA ST3

---

LED-5L06E600ZST/096/L100 KP B 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## LUKIDA ST3

Kód produktu: LUK60036

Typ: LED-5L06E600ZST/096/L100 KP B 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo ON/OFF s dekorativním límcem a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL. Textilní kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.



### Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off             |
| Typ montáže       | závěsné - kabel textilní    |
| Materiál základny | ocel                        |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | bílá Ral9003                |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | bajonet                     |
| Umístění montáže  | strop                       |
| Šířka             | 565 mm                      |
| Délka             | 565 mm                      |
| Výška             | 400 mm                      |
| Průměr            | ø 565 mm                    |
| Délka závěsu      | 1000 mm                     |
| Montážní otvor    | není                        |
| Kabelový vstup    | není                        |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C           |


### Elektrické

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon                        | 27 W      |
| Stupeň krytí                  | IP40      |
| Objímka                       | LED modul |
| Svorkovnice                   | není      |
| Počet svítidel na jistič B10A | 31 ks     |
| Počet svítidel na jistič B16A | 50 ks     |
| Počet svítidel na jistič C10A | 52 ks     |
| Počet svítidel na jistič C16A | 85 ks     |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 2890 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 4440 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 107 lm/W     |
| Teplota                                                             | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).




## TECHNICKÝ LIST

### Logistické

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN           | 8591728086619 |
| Počet kartonů | 1 ks          |
| Záruka*       | 60 měsíců     |

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

### Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek                                                                             | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20040        | 096   | bílá  | příslušenství |  |         |