


SPOT II B, B



Code:	2151123DT
Color:	BLACK / 9005
Material:	ALUMINIUM/PMMA
Power:	9W
Color temperature:	2700K
Lumen output:	735lm
Efficacy:	82lm/W
Color rendering index:	90+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	60°
Unified Glare Rating:	< 19
Light Source:	LED
Dimmable:	TRIAC
LED lifetime:	L80B20 50.000h
Driver:	200 mA
Voltage / Frequency:	220-240V/50-60Hz
Dimensions luminaire:	d82x52 mm
Product weight kg:	0,25 kg
Packing carton:	1
Package dimensions:	170x120x70 mm

SK

Séria zapustených bodových svetidiel určená pre montáž do interiéru s krytím IP44. Svetelný zdroj - COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníku. K dispozícii v 3 rôznych dizajnoch v bielej a v čiernej farbe. Použitie - všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (izby, chodba, šatníkové skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, kancelárie).

CZ

Série zapuštěných bodových světel určená pro montáž do interiéru s krytím IP44. Světelný zdroj - COB LED. Světlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 3 různých designech v bílé a černé barvě. Použití - všeobecné nebo akcentační osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (pokoj, chodba, šatní skříň, vstupní prostory, bar, recepce, kanceláře).

EN

A series of recessed spotlights designed for indoor installation with IP44 protection. Light source - COB LED. The lamp is made of aluminum. Available in 3 different designs in white and black. Use - general or accent lighting intended for residential or commercial spaces (rooms, corridors, wardrobes, entrance areas, bar, reception, offices).

DE

Eine Serie von Einbaustrahlern für die Installation im Innenbereich mit Schutzart IP44. Lichtquelle - COB LED. Die Lampe besteht aus Aluminium. Erhältlich in 3 verschiedenen Designs in weiß und schwarz. Verwenden - Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Zimmer, Flure, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Empfang, Büros).

