

L

I

G

H

T

I

N

G

bed



®

FAMILY FLYER



ALFA II





- EN** Round recessed luminaire for indoor installation with IP54 protection rating and COB LED. Light color changeover. With adjustable output. Metal housing, aluminum spotlight, satin-finished prismatic diffuser with low glare index. Available in 3 different sizes and in white color.
Application: general lighting for residential or commercial premises (stores, corridors, law firms, entrance areas, room lighting, offices and other workspaces).
- DE** Rundeinbauleuchte für die Innenmontage mit Schutzart IP54 und mit COB-LED. Lichtfarbenumschaltung. Mit einstellbarer Leistung. Gehäuse aus Metall, Strahler aus Aluminium, satiniertes prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendindex. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn-oder Geschäftsräume (Geschäfte, Flure, Kanzlei, Eingangsbereiche, Raumbeleuchtung, Büros und andere Arbeitsräume).
- IT** Lampada da incasso rotonda per interni con grado di protezione IP54 e LED COB. Commutazione del colore della luce. Con potenza regolabile. Corpo in metallo, faretto in alluminio, diffusore prismatico satinato a basso indice di abbagliamento. Disponibile in 3 diverse dimensioni e nel colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (negozi, corridoi, studi legali, ingressi, illuminazione di locali, uffici e altri spazi di lavoro).
- CZ** Kruhové zapuštěné svítidlo určené pro montáž do interiéru se stupněm krytí IP54 a se světelným zdrojem LED SMD. Přepínání barvy světla. S nastavitelným výkonem. Svítidlo je vyrobeno z kovu, prismatický saténový difúzor s nízkým indexem oslnění. K dispozici ve 3 různých velikostech a v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obchody, chodby, kanceláře, vstupní prostory, osvětlení místností, kanceláří a jiných pracovních prostorů).
- SK** Kruhové zapuštěné svietidlo určené pre montáž do interiéru so stupňom krytia IP54 a so svetelným zdrojom LED SMD. Prepínanie farby svetla. S nastaviteľným výkonom. Svietidlo je vyrobené z kovu, prismatický saténový difúzor s nízkym indexom oslnenia. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obchody, chodby, kancelárie, vstupné priestory, osvetlenie miestností, kancelárií a iných pracovných priestorov).




ALFA II

ALFA II

ALFA II 17

	#	W	K	lm	
	2236151	9-15*	3 CCT**	1.080-1.800	-
	2236151D	15	3 CCT**	1.800	DALI/PUSH







ALFA II 19

	#	W	K	lm	
	2236251	18-25*	3 CCT**	2.160-3.000	-
	2236251D	25	3 CCT**	3.000	DALI/PUSH







ALFA II 24

	#	W	K	lm	
	2236351	18-25*	3 CCT**	2.160-3.000	-
	2236351D	25	3 CCT**	3.000	DALI/PUSH






*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla

LOOP IN/OUT



Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Smyčkovatelný driver
Slučkovateľný driver

