





**Code:** 2390753

**Color:** BLACK / 9005

**Material:** ALUMINIUM/GLASS

**Power:** 5W

**Color temperature:** 3000K/4000K/6000K

**Lumen output:** 300lm

**Efficacy:** 60lm/W

**Color rendering index:** 80+

**SDCM:** < 3

**Light beam angle:** 38°

**Light Source:** LED

**Dimmable:** ON/OFF

**LED lifetime:** L80 B20 30.000h

**Driver:** fixed / not changeable

**Voltage / Frequency:** 220-240V/50-60Hz

**Dimensions luminaire:** 105x81x48 mm

**Product weight kg:** 0,4 kg

**Packing carton:** 50

**Package dimensions:** 110x80x90 mm

## SK

Zapustené štvorcové sklenené svetidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru s ochranou IP66. Svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou prepnutia farby svetla 3000K, 4000K alebo 6000K. Svetidlo je vyrobené zo skla a hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe. Súčasťou balenia je aj montážna krabica. Použitie - chodby, schodišťa, osvetlenie chodníkov.

## CZ

Zapuštěné čtvercové skleněné světlo určeno pro montáž do interiéru i exteriéru s ochranou IP66. Světelný zdroj - SMD LED s možností přepnutí barvy světla 3000K, 4000K nebo 6000K. Světlo je vyrobeno ze skla a hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě. Součástí balení je také montážní krabice. Použití - chodby, schodiště, osvětlení chodníků.

## EN

Recessed square glass light designed for indoor and outdoor installation with IP66 protection. Light source - SMD LED with the possibility of switching the light color 3000K, 4000K or 6000K. The lamp is made of glass and aluminum. Available in white or black. The package also includes a mounting box. Use - corridors, stairs, sidewalk lighting.

## DE

Quadratische Glaseinbauleuchte für die Innen- und Außenmontage mit IP66-Schutz. Lichtquelle - SMD-LED mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe 3000K, 4000K oder 6000K umzuschalten. Die Leuchte besteht aus Glas und Aluminium. Erhältlich in weiß oder schwarz. Das Paket enthält auch eine Montagebox. Verwendung - Korridore, Treppen, Gehwegbeleuchtung.

