





Code:	1240251
Color:	GREY / 7047
Material:	PC/PC
Power:	40W
Color temperature:	3000K/4000K/5700K
Lumen output:	4400lm
Efficacy:	110lm/W
Color rendering index:	80+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	120°
Light Source:	LED
Dimmable:	ON/OFF
LED lifetime:	L80B20 50.000h
Driver:	fixed / not changeable
Voltage / Frequency:	220-240V/50-60Hz
Max. units per circuit output:	B20:54, B16:43, B13:35, B10:27, C20:67, C16:53, C13:43, C10:33
Dimensions luminaire:	1260x70x57 mm
Product weight kg:	0,65 kg
Packing carton:	12
Package dimensions:	1400x75x60 mm

SK

Prachotesné svetidlo s krytím IP66. K dispozícii v 2 verziách jednej dĺžky (120cm) - 1.verzia je koncové svetidlo pri priebežnej montáži viacerých svetidiel alebo na samostatnú montáž a 2.verzia je svetidlo určené na priebežnú montáž. Toto svetidlo má už v sebe priebežnú kabeláž (označenie LK). Svetelný zdroj - LED SMD. Svetidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v bielej farbe. Použitie - všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory).

CZ

Prachotěsné světlo s krytím IP66. K dispozici ve 2 verzích jedné délky (120cm) - 1.verze je koncové světlo při průběžné montáži více světel nebo na samostatnou montáž a 2.verze je světlo určené pro průběžnou montáž. Toto světlo má již v sobě průběžnou kabeláž (označení LK). Světelný zdroj - LED SMD. Světlna i difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici v bílé barvě. Použití - všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory).

EN

Dustproof lamp with IP66 protection. Available in 2 versions of one length (120cm) - the 1st version is an end light for continuous installation of several lights or for independent installation, and the 2nd version is a light designed for continuous installation. This lamp already has continuous cabling (marking LK). Light source - LED SMD. Both the lamp and the diffuser are made of polycarbonate. Available in white. Use - general lighting in public and commercial spaces, including dusty and damp spaces (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces).

DE

Staubdichte Lampe mit IP66-Schutz. Erhältlich in 2 Versionen mit einer Länge (120 cm) - die 1. Version ist eine Endleuchte für die kontinuierliche Installation mehrerer Leuchten oder für die unabhängige Installation und die 2. Version ist eine Leuchte, die für die kontinuierliche Installation konzipiert ist. Diese Lampe verfügt bereits über eine durchgehende Verkabelung (Kennzeichnung LK). Lichtquelle - LED SMD. Sowohl die Lampe als auch der Diffusor bestehen aus Polycarbonat. Erhältlich in Weiß. Verwendung - Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Räumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industrieräume).

