





Code:	2236251D
Color:	WHITE / 9016
Material:	METAL/PMMA
Power:	25W
Color temperature:	3000K/3500K/4000K
Lumen output:	3000lm
Efficacy:	120lm/W
Color rendering index:	90+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	60°
Unified Glare Rating:	<19
Light Source:	LED
Dimmable:	DALI/PUSH
LED lifetime:	L80B20 50.000h
Driver:	550 mA
Voltage / Frequency:	220-240V/50-60Hz
Max. units per circuit output:	B20:26, B16:21, B13:17, B10:13, C20:43, C16:35, C13:28, C10:22
Dimensions luminaire:	d190x90 mm
Product weight kg:	0,4 kg
Packing carton:	1
Package dimensions:	250x250x110 mm

SK

Zapustené kruhové svetidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP54. Svetelný zdroj - COB LED. Prepínanie farby svetla. S nastaviteľným výkonom. Puzdro vyrobené z kovu, chladič vyrobený z hliníka, prizmatický saténový difúzor s nízkym indexom oslnenia. K dispozícii v 3 veľkostiach a v bielej farbe. Použitie - všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obchodné priestory, chodby, kancelárie, vstupné priestory, osvetlenie miestnosti, kancelárií a iných pracovných priestorov).

CZ

Zapuštěné kruhové světlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP54. Světelný zdroj - COB LED. Přepínání barvy světla. S nastavitelným výkonem. Pouzdro vyrobené z kovu, chladič vyrobený z hliníku, prizmatický saténový difuzor s nízkým indexem oslnění. K dispozici ve 3 velikostech a v bílé barvě. Použití - všeobecné osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (obchodní prostory, chodby, kanceláře, vstupní prostory, osvětlení místnosti, kanceláří a jiných pracovních prostorů).

EN

Recessed circular light designed for indoor installation with IP54 protection. Light source - COB LED. Light color switching. With adjustable power. Housing made of metal, radiator made of aluminum, prismatic satin diffuser with a low glare index. Available in 3 sizes and in white. Use - general lighting intended for residential or commercial premises (shops, corridors, offices, entrance areas, room lighting, offices and other work spaces).

DE

Rundeinbauleuchte für die Inneninstallation mit Schutzart IP54. Lichtquelle - COB-LED. Lichtfarbenumschaltung. Mit einstellbarer Leistung. Gehäuse aus Metall, Strahler aus Aluminium, satiniertes prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendindex. Erhältlich in 3 Größen und in weiß. Verwenden - Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Geschäfte, Flure, Büros, Eingangsbereiche, Raumbelichtung, Büros und andere Arbeitsräume).

