

L

L I

ed

G

H

T

I

N

G

®

2

FAMILY FLYER



- EN** Recessed spotlight for indoor or outdoor installation with IP65 protection rating, equipped with COB LED. The luminaire is available in two versions: fixed or swivel. Housing made of aluminum. Available in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallways, bathrooms, wet rooms, entrance areas, terraces, toilets).
- DE** Einbaustrahler für Innen- oder Außenmontage mit Schutzart IP65, ausgestattet mit COB-LED. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich: fix oder schwenkbar. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette).
- IT** Faretto da incasso per interni o esterni con grado di protezione IP65, dotato di COB LED. L'apparecchio è disponibile in due versioni: fissa o orientabile. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoi, bagni, locali umidi, aree d'ingresso, terrazze, servizi igienici).
- CZ** Zapuštěné bodové svítidlo určené pro montáž do interiéru i exteriéru se stupněm krytí IP65, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích: pevné nebo otočné. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení, pro obytné nebo komerční prostory (chodby, koupelny, vlhké místnosti, vstupní prostory, terasy, toalety).
- SK** Zapustené bodové svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru so stupňom krytia IP65, svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je k dispozícii v dvoch verziách: pevnej alebo otočnej. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, kúpeľne, vlhké miestnosti, vstupné priestory, terasy, toalety).




MAX 1 | MAX 2



MAX 1 | MAX 2

MAX 1

	#	W	K	lm	
	2231531	8	3.000	735	-
	2231531DT	8	3.000	735	TRIAC
	2231531D	8	3.000	735	DALI/PUSH
	2231541	8	4.000	735	-
	2231541DT	8	4.000	735	TRIAC
	2231541D	8	4.000	735	DALI/PUSH




W



MAX 1

	#	W	K	lm	
	2231533	8	3.000	735	-
	2231533DT	8	3.000	735	TRIAC
	2231533D	8	3.000	735	DALI/PUSH
	2231543	8	4.000	735	-
	2231543DT	8	4.000	735	TRIAC
	2231543D	8	4.000	735	DALI/PUSH




B



MAX 2

	#	W	K	lm	
	2231631	8	3.000	735	-
	2231631DT	8	3.000	735	TRIAC
	2231631D	8	3.000	735	DALI/PUSH
	2231641	8	4.000	735	-
	2231641DT	8	4.000	735	TRIAC
	2231641D	8	4.000	735	DALI/PUSH




W



MAX 2

	#	W	K	lm	
	2231633	8	3.000	735	-
	2231633DT	8	3.000	735	TRIAC
	2231633D	8	3.000	735	DALI/PUSH
	2231643	8	4.000	735	-
	2231643DT	8	4.000	735	TRIAC
	2231643D	8	4.000	735	DALI/PUSH



B

