

L

L I

ed

G

H

T

I

2

N

G



FAMILY FLYER



- EN** Circular ceiling light with LED SMD. Housing made of aluminum, the opal diffuser made of polycarbonate. Available in 2 different sizes and in white or black color.
Application: general lighting of residential or business premises (hallway, office, entrance area, workstations, rooms).
- DE** Kreisförmige Deckenleuchte mit LED SMD. Gehäuse aus Aluminium, der opale Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung von Wohnoder Geschäftsräumen (Flur, Büro, Eingangsbereich, Arbeitsplätze, Räume).
- IT** Plafoniera circolare con LED SMD. Corpo in alluminio, diffusore opale in policarbonato. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale di locali residenziali o commerciali (corridoio, ufficio, ingresso, postazioni di lavoro, stanze).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difúzor z polykarbonátu. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (chodba, kancelář, vstupní prostor, pracovní místa, pokoje).
- SK** Kruhové stropné svetidlo, svetelný zdroj – SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (chodba, kancelária, vstupný priestor, pracovné miesta, izby).

KAPA ON



KAPA ON

KAPA ON 14

	#	W	K	lm	
	1235451	12	3 CCT**	1.350	-
	1235451DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC
	1235451D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH


W



90°

6 - 8 m²

CRI 80+



KAPA ON 14

	#	W	K	lm	
	1235453	12	3 CCT**	1.350	-
	1235453DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC
	1235453D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH


B



90°

6 - 8 m²

CRI 80+



KAPA ON 19

	#	W	K	lm	
	1235551	25	3 CCT**	2.825	-
	1235551DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC
	1235551D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH


W



90°

< 14 m²

CRI 80+



KAPA ON 19

	#	W	K	lm	
	1235553	25	3 CCT**	2.825	-
	1235553DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC
	1235553D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH


B




90°

< 14 m²

CRI 80+



**3CCT SWITCH



3.000K
3.500K
4.000K



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Recessed p.423
Eingebaut s.423
Incasso p.423
Zápuštná str.423
Zápuštná str.423





- EN** Round recessed luminaire for indoor installation with IP54 protection rating and COB LED. Light color changeover. With adjustable output. Metal housing, aluminum spotlight, satin-finished prismatic diffuser with low glare index. Available in 2 different sizes and in white and black color.
Application: general lighting for residential or commercial premises (stores, corridors, law firms, entrance areas, room lighting, offices and other workspaces).
- DE** Rundeinbauleuchte für die Innenmontage mit Schutzart IP54 und mit COB-LED. Lichtfarbumschaltung. Mit einstellbarer Leistung. Gehäuse aus Metall, Strahler aus Aluminium, satiniertes prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendindex. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn-oder Geschäftsräume (Geschäfte, Flure, Kanzlei, Eingangsbereiche, Raumbelichtung, Büros und andere Arbeitsräume).
- IT** Lampada da incasso rotonda per interni con grado di protezione IP54 e LED COB. Commutazione del colore della luce. Con potenza regolabile. Corpo in metallo, faretto in alluminio, diffusore prismatico satinato a basso indice di abbagliamento. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (negozi, corridoi, studi legali, ingressi, illuminazione di locali, uffici e altri spazi di lavoro).
- CZ** Kruhové zapuštěné svítidlo určené pro montáž do interiéru se stupněm krytí IP54 a se světelným zdrojem LED SMD. Přepínání barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z kovu, prismatický saténový difúzor s nízkým indexem oslnění. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obchody, chodby, kanceláře, vstupní prostory, osvětlení místností, kanceláří a jiných pracovních prostorů).
- SK** Kruhové zapustené svietidlo určené pre montáž do interiéru so stupňom krytia IP54 a so svetelným zdrojom LED SMD. Prepínanie farby svetla. Svietidlo je vyrobené z kovu, prizmatický saténový difúzor s nízkym indexom oslnenia. K dispozícii ve 2 rôznych veľkostiach a v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obchody, chodby, kancelárie, vstupné priestory, osvetlenie miestností, kancelárií a iných pracovných priestorov).

KAPA




KAPA

KAPA 14

	#	W	K	lm	
	2235251	12	3 CCT**	1.350	-
	2235251DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC
	2235251D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH

⌀ 120



W




< 6 m²


2 - 3 m



KAPA 14

	#	W	K	lm	
	2235253	12	3 CCT**	1.350	-
	2235253DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC
	2235253D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH

⌀ 120



B



< 6 m²


2 - 3 m



KAPA 19

	#	W	K	lm	
	2235351	25	3 CCT**	2.825	-
	2235351DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC
	2235351D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH

⌀ 160



W




< 10 m²


2 - 4 m



KAPA 19

	#	W	K	lm	
	2235353	25	3 CCT**	2.825	-
	2235353DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC
	2235353D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH

⌀ 160



B




< 10 m²

2 - 4 m



**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepinač farby svetla



Ceiling p.401
Decke s.401
Soffitto p.401
Stropné str.401
Stropné str.401

