

- EN** High-performance recessed spotlight for indoor and outdoor installation. With protection class IP65, it is also suitable for humid environments. Light source - COB LED. The lamp is made of aluminum. Available in white and black.
Application: general or accent lighting for residential or commercial spaces.
- DE** Hochleistungs-Einbaustrahler für die Innen- und Außenmontage. Mit der Schutzart IP65 ist es auch für feuchte Umgebungen geeignet. Lichtquelle - COB-LED. Die Lampe besteht aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume.
- IT** Faretto da incasso ad alte prestazioni per installazione interna ed esterna. Con il grado di protezione IP65 è adatto anche per ambienti umidi. Sorgente luminosa: LED COB. La lampada è realizzata in alluminio. Disponibile in bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per spazi residenziali o commerciali.
- CZ** Vysoce výkonné zapuštěné bodové svítidlo určeno pro montáž do interiéru i exteriéru. S krytím IP65 je vhodné i do vlhkého prostředí. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory.
- SK** Vysokovýkonné zapustené bodové svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru. S krytím IP65 je vhodné aj do vlhkého prostredia. Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory.



VIGO



VIGO

VIGO S

	#	W	K	lm	
	2095131	8-18*	3.000	920-2.070	-
	2095131DT	18	3.000	2.070	TRIAC
	2095131D	18	3.000	2.070	DALI/PUSH
	2095141	8-18*	4.000	920-2.070	-
	2095141DT	18	4.000	2.070	TRIAC
	2095141D	18	4.000	2.070	DALI/PUSH

W




2 - 5 m

IP 65

CRI 90+

Ø 90



VIGO S

	#	W	K	lm	
	2095133	8-18*	3.000	920-2.070	-
	2095133DT	18	3.000	2.070	TRIAC
	2095133D	18	3.000	2.070	DALI/PUSH
	2095143	8-18*	4.000	920-2.070	-
	2095143DT	18	4.000	2.070	TRIAC
	2095143D	18	4.000	2.070	DALI/PUSH

B




2 - 5 m

IP 65

CRI 90+

Ø 90



VIGO M

	#	W	K	lm	
	2095231	16-29	3.000	1.840-3.340	-
	2095231DT	29	3.000	3.340	TRIAC
	2095231D	29	3.000	3.340	DALI/PUSH
	2095241	16-29	4.000	1.840-3.340	-
	2095241DT	29	4.000	3.340	TRIAC
	2095241D	29	4.000	3.340	DALI/PUSH

W




3 - 6 m

IP 65

CRI 90+

Ø 125



VIGO M

	#	W	K	lm	
	2095233	16-29	3.000	1.840-3.340	-
	2095233DT	29	3.000	3.340	TRIAC
	2095233D	29	3.000	3.340	DALI/PUSH
	2095243	16-29	4.000	1.840-3.340	-
	2095243DT	29	4.000	3.340	TRIAC
	2095243D	29	4.000	3.340	DALI/PUSH

B




3 - 6 m


IP 65

CRI 90+

Ø 125



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

