



- EN** Professional, powerful reflector luminaire with IP65 protection. Very high efficiency. Adjustable output, protection class IK08, specially developed driver with 6kV overvoltage protection.
Application: general lighting in public, production, storage and industrial areas, including dusty and damp areas (garages, warehouses, industrial storage halls, industrial sites, production halls).
- DE** Professionelle, leistungsstarke Reflektorleuchte mit Schutzart IP65. Sehr hohe Effizienz. Einstellbare Leistung, Schutzklasse IK08, Speziell Entwickelter Treiber mit Überspannungsschutz 6kV.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen, Produktions-, Lager- und Industriebereichen, einschließlich staubiger und feuchter Bereiche (Garagen, Lagerhäuser, Industrie Lagerhallen, Industriegelände, Produktionshallen).
- IT** Riflettore professionale e potente con protezione IP65. Efficienza molto elevata. Uscita regolabile, classe di protezione IK08, driver appositamente sviluppato con protezione da sovratensione di 6kV.
Applicazione: illuminazione generale in aree pubbliche, produttive, di stoccaggio e industriali, comprese le aree polverose e umide (garage, magazzini, depositi industriali, siti industriali, capannoni di produzione).
- CZ** Profesionální, vysoce výkonné reflektorové světlo se stupněm krytí IP65. Velmi vysoká účinnost. Nastavitelný výkon. Odolnost IK08. Speciálně navržený driver s ochranou proti přepětí 6kV.
Použití: všeobecné osvětlení ve veřejných, výrobních, skladových a průmyslových prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, sklady, průmyslové sklady, průmyslové areály, výrobní haly).
- SK** Profesionálne, vysoko výkonné reflektorové svetlo so stupňom krytia IP65. Veľmi vysoká účinnosť. Nastaviteľný výkon. Odolnosť IK08. Špeciálne navrhnutý driver s ochranou proti prepätiu 6kV.
Použitie: všeobecné osvetlenie vo verejných, výrobných, skladových a priemyselných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, sklady, priemyselné sklady, priemyselné areály, výrobné haly).

HBAY II



HBAY II

HBAY II 31

#

W

K

lm



3450153DA

100-200*

2 CCT**

16.500-33.000


0-10V

B



90°

150 m²



REFLECTOR

#

Material



6450406

PC

REFLECTOR

#

Material



6450500

AL

PC OPTICS

#

Type



6450300

120°

DALI

CONVERTER

#



LF-SCD010B

PIR SENSOR

#



6454600

12m

REMOTE CONTROL


#



6454700


BRACKET

#




6459903

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

